



# MS 4150 RS MP3

Owner's manual and mounting instruction  
Mode d'emploi et manuel d'installation  
Bedienungs- und Einbauanleitung  
Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding  
Istruzioni d'uso e d'installazione

## **Attention!**

Only use this system when it is safe to do so. It is more important to keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

Due to constantly changing traffic conditions, we unfortunately cannot guarantee 100 % precision under all circumstances.

## **Attention !**

N'utilisez le système que si vous ne mettez pas en danger votre vie ou celle des autres usagers de la route. Il est plus important de surveiller le trafic routier et d'avoir les mains sur le volant que de lire les informations apparaissant sur l'écran.

Étant donné que le sens de circulation a pu être changé entre temps, nous ne pouvons pas vous garantir une exactitude à 100 % des indications données.

## **Achtung!**

Benutzen Sie das System nur, wenn die Sicherheit es zuläßt. Es ist wichtiger, auf den Verkehr zu achten und die Hände am Lenkrad zu lassen.

Aufgrund sich ständig ändernder Verkehrsführungen kann leider keine 100 %ige Genauigkeit unter allen Umständen gewährleistet werden.

## **Belangrijk!**














Gebruik het systeem uitsluitend, als de veiligheid het toelaat. Het is belangrijker om op het verkeer te letten en de handen aan het stuur te houden.

Op grond van voortdurend veranderende verkeerssituaties kan helaas geen 100 % nauwkeurigheid onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.

## **Attenzione!**

Usare questo sistema solo se il traffico lo ammette. E' importante tenere d'occhio la strada e le mani sul volante.

A causa dei cambiamenti continui della viabilità non si può garantire una precisione assoluta in tutte le circostanze.




# MS 4150 RS MP3 Connector Overview

## ISO chamber A:

Pin	Connection
A1	Input digital speedometer signal / SDVC / GALA
A2	Switch input reversing signal (reversing light plus)
A3	Switch input telephone mute function
A4	+ 12 V permanent positive; terminal 30
A5	Switch output for electronic antenna /relay motor antenna
A6	Switch input pilot light
A7	+12 V ignition positive / ACC; terminal 15 (without switch-off on starting engine)
A8	Battery negative; terminal 31

## ISO chamber B (loudspeakers):

Pin	Connection to loudspeaker
B1	+ Rear right (RR+)
B2	- Rear right (RR-)
B3	+ Front right (FR+)
B4	- Front right (FR-)
B5	+ Front left (FL+)
B6	- Front left (FL-)
B7	+ Rear left (RL+)
B8	- Rear left (RL-)



## ISO chamber C:

Plug C1 / line out		Plug C2 / telephone		Plug C3 / CD changer	
Pin	Connection	Pin	Connection	Pin	Connection
C1	Rear left	C7	D2B -	C13	CD UART +
C2	Rear right	C8	Telephone in	C14	CD UART -
C3	Ground	C9	Telephone Ref.	C15	CD UART GND
C4	Front left	C10	D2B +	C16	+ 12 V permanent
C5	Front right	C11	RC3 -	C17	+ 12 V Switch output
C6	+ 12 V Switch output	C12	RC3 +	C18	SPDIF Line
				C19	SPDIF GND
				C20	SPDIF GND

Illustrations . . . . .	Page 3
Contents . . . . .	Page 7
Mounting instructions . . . . .	Page 15
Operating instructions . . . . .	Page 21
Menu overview . . . . .	Page 75
Illustrations . . . . .	Page 3
Sommaire . . . . .	Page 77
Instructions de montage . . . . .	Page 85
Mode d'emploi . . . . .	Page 91
Récapitulatif des menus . . . . .	Page 145
Abbildungen . . . . .	Seite 3
Inhalt . . . . .	Seite 147
Einbauanleitung . . . . .	Seite 155
Bedienungsanleitung . . . . .	Seite 161
Menü-Übersicht . . . . .	Seite 215
Afbeeldingen . . . . .	Pagina 3
Inhoud . . . . .	Pagina 217
Inbouwaanwijzing . . . . .	Pagina 225
Gebbruiksaanwijzing . . . . .	Pagina 231
Menu-overzicht . . . . .	Pagina 285
Figure . . . . .	Pagina 3
Indice . . . . .	Pagina 287
Istruzioni per il montaggio . . . . .	Pagina 295
Istruzioni d'uso . . . . .	Pagina 301
Elenco delle opzioni . . . . .	Pagina 355

**Inhalt**

**ALLGEMEINE HINWEISE** . . . . . 149

    Hinweise zur Bedienungsanleitung . . . . . 149

    Laserprodukt der Klasse 1. . . . . 149

    Diebstahlsicherung . . . . . 149

    Sicherheitshinweise . . . . . 150

    Wie funktioniert Navigation?. . . . . 151

    Die digitale Straßenkarte . . . . . 152

    Route & Sound – Navigieren und Audio-CD hören . . . . . 153

    RDS (Radiodatensystem) . . . . . 154

    Hinweis zu Audio-CDs. . . . . 154

    Hinweis zu Karten-CDs . . . . . 154

    Behandlung von CDs . . . . . 154

**EINBAUANLEITUNG** . . . . . 155

**BEDIENUNG** . . . . . 161

    Bedienelemente . . . . . 161

    Einlegen einer CD . . . . . 162

    Entnehmen einer CD . . . . . 162

    Ein-/Ausschalten . . . . . 162

    Lautstärke . . . . . 162

    Bedienung der Menüs. . . . . 163

    Eingabe von Buchstaben . . . . . 163

**MENÜ „INFORMATIONEN“** . . . . . 165

    Das Menü „INFORMATIONEN“ . . . . . 165

**KLANGEINSTELLUNGEN** . . . . . 167

    Das Menü „KLANG“ . . . . . 167

**RADIO** . . . . . 169

    Radio hören . . . . . 169

    Wellenbereich auswählen. . . . . 169

    Sender einstellen . . . . . 169

    Senderspeicher . . . . . 170

    Das Menü „RADIO“ . . . . . 170

**CD-SPIELER** . . . . . 172

    CD-Spieler . . . . . 172

    CD-/MP3-Wiedergabe . . . . . 173

    Das Menü „CD“ . . . . . 174

**CD-WECHSLER** . . . . . 175

    CD-Wechsler (Zubehör) . . . . . 175

    CD-Wechsler-Wiedergabe. . . . . 175

    Das Menü „CD-WECHSLER“ . . . . . 176

**INITIALISIERUNG** . . . . . 177

    Das Menü „INITIALISIERUNG“ . . . . . 177




**Deutsch**




C-IQ – INTELLIGENT CONTENT ON DEMAND . . . . .	179
C-IQ – Ihr Schlüssel zu Karten-, Verkehrs- und Travel Infos . . . . .	179
NAVIGATION . . . . .	184
Hauptmenü . . . . .	184
Ziele eingeben. . . . .	185
Zieleingabemenü . . . . .	185
Spezielle Ziele (POIs) . . . . .	188
Wegpunkteingabe . . . . .	190
Zielführung . . . . .	192
Routenwahl . . . . .	196
Informationen während der Zielführung . . . . .	197
Verkehrsinfo . . . . .	199
Dynamische Zielführung mit TMC . . . . .	201
Dynamische Routenplanung . . . . .	203
Alternative Route . . . . .	204
Adressmanager . . . . .	205
Das Notfall-Menü . . . . .	207
Einstellungen . . . . .	208
Software-Updates laden . . . . .	211
FEHLERSUCHE . . . . .	212
TIPPS & TRICKS . . . . .	214
Tipps für die komfortable Bedienung . . . . .	214
MENÜ-ÜBERSICHT . . . . .	215

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

Um das Lesen dieser Bedienungsanleitung zu erleichtern werden die folgenden Lesehilfen verwendet:

-  fordert Sie auf, etwas zu tun.
-  zeigt die Reaktion des Gerätes.
-  gibt Ihnen Zusatzinfos.
- kennzeichnet eine Aufzählung.

 **Ein Sicherheits- bzw. Warnhinweis enthält wichtige Informationen zur sicheren Benutzung Ihres Gerätes. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann Gefahr für Sachschäden oder Schäden an Leib oder Leben entstehen. Bitte beachten Sie daher diese Hinweise besonders sorgfältig.**

## Laserprodukt der Klasse 1

**VORSICHT:** Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts kann der Benutzer unsichtbarer Laserstrahlung ausgesetzt werden, die die Grenzwerte für Laser der Klasse 1 überschreitet.



## Diebstahlsicherung

Zur Diebstahlsicherung verfügt das Gerät über folgende Sicherheitsfunktionen:

### Sicherheits-Code (Security Code)

Das Navigationsradio kann mit einem Sicherheits-Code gegen Diebstahl geschützt werden. Sobald die Spannungsversorgung vom Gerät getrennt wird (z.B. bei Diebstahl) wird das Gerät gesperrt. Es kann nur durch Eingabe des korrekten Sicherheits-Codes wieder in Funktion gesetzt werden.


Der Sicherheits-Code kann aktiviert/deaktiviert und geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „INITIALISIERUNG“, Option „Security Code“ ► Seite 178.

### Diebstahlschutz-LED

Wenn das Navigationsradio ausgeschaltet ist und der Zündschlüssel abgezogen ist, blinkt die rote Diebstahlschutz-LED über dem **POWER/VOLUME**-Knopf.









Die Diebstahlschutz-LED ist mit dem Sicherheits-Code gekoppelt. Sie blinkt nicht, wenn der Security Code deaktiviert ist.

### Sicherheitsaufkleber


-  Bringen Sie die mitgelieferten Sicherheitsaufkleber gut sichtbar an den Fahrzeugfenstern an.



### Sicherheitshinweise

-  Die Benutzung des Navigationsradios entbindet in keinem Fall von der Eigenverantwortung des Fahrers. Die jeweils geltenden Verkehrsregeln sind stets zu beachten. Beachten Sie stets das aktuelle Verkehrsgeschehen.
-  Die jeweils geltenden Verkehrsregeln und das aktuelle Verkehrsgeschehen haben immer Vorrang vor dem vom Navigationssystem gegebenen Hinweis, wenn sich die momentane Verkehrssituation und der Hinweis des Navigationssystems widersprechen.
-  Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollten Sie die Menüs des Navigationsradios vor Fahrtbeginn bzw. nur bei stehendem Fahrzeug bedienen.
-  Aus Sicherheitsgründen sollten Sie bitte stets darauf achten, dass das Bedienteil während der Fahrt hochgeklappt (geschlossen) ist.
-  In bestimmten Gebieten sind Einbahnstraßen, Abbiegeverbote und Einfahrverbote (z.B. von Fußgängerzonen) nicht erfaßt. In solchen Gebieten gibt das Navigationssystem einen Warnhinweis. Achten Sie hier besonders auf Einbahnstraßen, Abbiege- und Einfahrverbote.
-  Das Navigationssystem berücksichtigt nicht die relative Sicherheit der vorgeschlagenen Routen. Straßensperrungen, Baustellen, Höhen- oder Gewichtsbeschränkungen, Verkehrs- oder Wetterbedingungen oder andere Einflüsse, die die Sicherheit oder die Fahrzeit der Route beeinflussen, werden bei den vorgeschlagenen Routen nicht berücksichtigt. Überprüfen Sie die Eignung der vorgeschlagenen Routen nach eigenem Ermessen.
-  Die gesetzliche, aktuelle Geschwindigkeitsregelung im Straßenverkehr hat immer Vorrang vor den gespeicherten Werten auf der Daten-CD. Es kann nicht unter allen Umständen jederzeit sicher gestellt werden, dass die Geschwindigkeitswerte des Navigationssystems mit denen der aktuellen Verkehrsregelung identisch sind. Beachten Sie stets die jeweils geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsregeln. Für die Anzeige der Geschwindigkeit ist ausschließlich der Fahrzeugtacho- meter verbindlich
-  Wenn Sie in einem Notfall einen Hilfsdienst (Krankenhaus, Feuerwehr, etc.) suchen, verlassen Sie sich nicht allein auf das Navigationssystem. Es kann nicht garantiert werden, dass alle verfügbaren Hilfsdienste in Ihrer Umgebung in der Datenbank gespeichert sind. Handeln Sie nach Ihrem eigenen Ermessen und Ihren Fähigkeiten, um in einer solchen Situation Hilfe zu bekommen.

## Wie funktioniert Navigation?




Die Position und Bewegungen des Fahrzeugs werden vom Navigationssystem durch Sensoren erfaßt. Der zurückgelegte Weg wird durch das Tachosignal des Fahrzeugs ermittelt, Drehbewegungen in Kurven durch einen Gyrosensor (Trägheitskompaß). Die Positionsbestimmung erfolgt über die Satelliten des GPS (Global Positioning System).

Durch den Vergleich der Sensorsignale mit der digitalen Karte auf der Navigations-CD ist es möglich, die Position mit einer Genauigkeit von ca. 10 m zu errechnen.

## Wichtige Anmerkungen zur Funktion Ihres Navigationsradios

Das System ist grundsätzlich auch mit schlechtem GPS-Empfang funktionsfähig, allerdings kann sich bei schlechtem oder gestörtem GPS-Empfang die Genauigkeit der Positionsfindung verringern oder es können Störungen bei der Positionsermittlung auftreten, die in fehlerhaften Positionsmeldungen resultieren.

### Aufstartverhalten



Ist das Fahrzeug für längere Zeit geparkt, bewegen sich die Satelliten in dieser Zeit weiter. Nach Einschalten der Zündung kann es daher einige Minuten dauern, bis das Navigationssystem wieder genügend Satelliten empfangen und auswerten kann.

Während des Aufstartvorganges ist es möglich, dass das Navigationssystem meldet: "Sie verlassen das digitalisierte Gebiet". Das Navigationssystem nimmt an, dass sich das Fahrzeug abseits einer digitalisierten Straße befindet. Befinden sich in diesem Gebiet andere Straßen, kann es auch zu unpassenden Meldungen kommen. Das Navigationssystem nimmt an, dass sich das Fahrzeug auf einer dieser anderen Straßen befindet.


### Anmerkungen

Nach dem Transport des Fahrzeugs mit dem Autozug oder einer Fähre benötigt das Navigationssystem eventuell einige Minuten zur exakten Positionsfindung.


Nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie werden eventuell bis zu 15 Minuten zur genauen Positionsfindung benötigt. Dazu muß sich das Fahrzeug im Freien befinden und das System muß eingeschaltet sein, um die GPS-Satelliten zu empfangen.

## Die digitale Straßenkarte

Um eine Route zu einer Zieladresse planen zu können, braucht das Navigationssystem nicht nur die aktuelle Position des Fahrzeugs, sondern auch eine digitale Straßenkarte, auf der die Zieladresse selbst und die zur Zieladresse führenden Straßen gespeichert sind. Diese digitale Straßenkarte befindet sich auf der Karten-CD, die Sie in den CD-Spieler des Navigationsradios einlegen.



Reales Straßennetz



Digitales Linienmodell

Auf der Karten-CD ist das Straßennetz als Linienmodell gespeichert, d.h. auch ausgehende Kreuzungen haben nur einen Mittelpunkt, auf den alle Straßen linienförmig zulaufen. Daher gibt das Navigationssystem die Entfernung zum Abbiegepunkt als Entfernung zum Mittelpunkt der Kreuzung an. Bei Autobahnausfahrten entsprechen deshalb die Entfernungsangaben des Navigationssystems nicht denen auf den Hinweistafeln. Die Hinweistafeln zeigen den Abstand zum Beginn der Ausfahrt an.

### Gebiete mit eingeschränkter Straßeninformation

In einigen Gebieten liegen nicht alle Informationen über eine Straße auf der Karten-CD vor. So können beispielsweise Abbiegeverbote, Hinweise über die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße oder das Einfahrverbot in eine Fußgängerzone fehlen. Wenn Sie in ein solches Gebiet einfahren, zeigt das Navigationssystem einen Warnhinweis an. Die örtlichen Verkehrsregeln haben immer Vorrang vor den Hinweisen des Navigationssystems. Befolgen Sie auf jeden Fall die Verkehrszeichen und die Straßenverkehrsordnung.

### Aktualität der Karten-CDs

Schätzungsweise 10 - 15 % der Streckeneigenschaften des Straßennetzes ändern sich jedes Jahr. Aus Gründen dieser sich ständig ändernden Verkehrsführungen (Straßenneubauten, Verkehrsberuhigung, usw.) kann keine 100 %ige Übereinstimmung der digitalen Straßenkarte mit der existierenden Verkehrssituation erreicht werden. Wir empfehlen Ihnen, immer die aktuellste Ausgabe der Karten-CDs für die Navigation zu benutzen.

## Route & Sound – Navigieren und Audio-CD hören



Mit der neuen Gerätegeneration unserer Navigationsradios ist es möglich, bei eingelegter Karten-CD eine Route zu planen, dann eine Audio-CD einzulegen und trotzdem zum eingegebenen Ziel geführt zu werden. Der Navigationsrechner speichert dazu das Straßennetz in einem definierten Gebiet um die geplante Route (Korridor) in seinem Arbeitsspeicher. Innerhalb dieses Korridors funktioniert die Navigation also auch ohne eingelegte Karten-CD. Sobald Sie diesen Korridor verlassen, werden Sie automatisch aufgefordert, die Karten-CD einzulegen, damit der Navigationscomputer die für eine neue Route erforderlichen Daten nachladen kann.

### ■ Erweiterte Route & Sound Funktion

Das heisst Zieleingabe auch ohne Karten-CD. Wenn das neue Ziel im Bereich des im Arbeitsspeicher abgelegten Karten-Abschnittes (Korridors) liegt, können Sie auch ohne die Karten-CD einzulegen ein neues Ziel eingeben.

### Was bedeutet „Korridor“ ?

Das Navigationssystem plant eine Route und lädt anschließend einen „Gürtel“ um die geplante Route herum (den Korridor) als Karten-Daten von der Karten-CD in den Arbeitsspeicher.

### Funktionseinschränkungen im Korridor-Modus

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen der Navigation bei herausgenommener Karten-CD (Korridor-Modus) nicht oder nur mit Einschränkungen möglich sind.

Erkennbar ist dies u.a. an gerasterten Menüoptionen (z. B. Alternative Route, Routenwahl, Verkehrsinfo abseits der geplanten Route).


Das Laden von vorher gespeicherten Adressen ist nur möglich, wenn die zu ladende Adresse im Korridor liegt.

Die Routenplanung ist nur mit den Straßen möglich, die im Korridor enthalten sind. Auch wenn eine Zieladresse im Korridor liegt und als Ziel eingegeben werden kann, ist es möglich, dass keine Route zu diesem Ziel geplant werden kann. In diesem Fall legen Sie bitte die Karten-CD ein.

TMC Verkehrsinformationen sind nur für den im Korridor abgelegten Kartenbereich verfügbar.

Reiseinfo und POIs können nur mit Karten-CD abgerufen werden.

Einige C-IQ Funktionen (insbesondere Code-Eingabe) sind nur mit eingelegter Karten-CD möglich.

 Sobald Sie die Karten-CD einlegen, sind diese Funktionen wieder verfügbar.

### Verlassen des Korridors

Beim Verlassen des Korridors, z. B. wenn Sie der geplanten Route nicht folgen, versucht das Navigationssystem, Sie wieder in den Korridor zurück zu leiten. Sie sehen dann den Richtungspfeil und die Entfernung zur geplanten Route.

Wenn Sie sich noch weiter vom Korridor entfernen (mehr als ca. 3 km), zeigt das Navigationssystem nur noch den Richtungspfeil und die Entfernung zum Ziel an.

In diesem Fall legen Sie bitte die Karten-CD ein, damit das Navigationssystem eine neue Route zu Ihrem Ziel planen kann.

### RDS (Radiodatensystem)

Viele UKW-Sender senden RDS-Informationen. Das Navigationsradio wertet das RDS-Telegramm aus und bietet Ihnen u.a. folgende Vorteile:

- PS (Program Service Name): Anzeige des Sendernamens,
- PTY (Program TYpe): Senderwahl nach Programmtyp, ➔ Seite 171
- AF (Alternative Frequency): Automatische Neueinstellung der besten Alternativfrequenz,
- TA (Traffic Announcement): Verkehrsdurchsagen , ➔ Seite 165
- EON (Enhanced Other Networks): Automatische Übernahme von Verkehrsmeldungen anderer Sender, ➔ Seite 166
- NEWS (Nachrichten): Durchsage aktueller Meldungen und Nachrichten, ➔ Seite 165
- TMC (Traffic Message Channel): Verkehrsinformationen für die dynamische Navigation, ➔ Seite 165

### Hinweis zu Audio-CDs


Mit dem CD-Spieler können 12-cm-Audio-CDs abgespielt werden. Von einer Verwendung von 8-cm-CDs (mit oder ohne Adapter) sowie CDs mit ungewöhnlicher Formgebung wird abgeraten.

### Hinweis zu Karten-CDs

Das Navigationssystem basiert auf einer C-IQ Datenbank, die verschlüsselt auf einer CD gespeichert ist. Die CD enthält Kartendaten für die Navigation, sowie Reiseführer- und Verkehrsinformationen (TMC) für die dynamische Routenplanung. Durch Freischaltung einzelner Inhalte können Sie sich Ihr individuelles Navigationspaket zusammenstellen. Näher Informationen hierzu finden Sie unter „C-IQ - INTELLIGENT CONTENT ON DEMAND“, ➔ Seite 179.

### Unterstützung von komprimierten Kartendaten

Um weitere nützliche C-IQ Inhalte für Sie bereitstellen zu können, werden die Karten- und Reiseinfodaten auf den Karten-CDs ab der Ausgabe 2004/02 komprimiert.

 Die neuen Karten-CDs können dann nur noch mit dieser oder einer höheren Version der Betriebssoftware (Operating Software) gelesen werden.


### Behandlung von CDs

Vermeiden Sie es, beim Herausnehmen Fingerabdrücke auf der CD zu hinterlassen.

Bewahren Sie Karten- und Audio-CDs immer in den dafür vorgesehenen Hüllen auf.

Achten Sie stets darauf, dass die eingelegte CD sauber und trocken ist.







Schützen Sie CDs vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.



## WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Navigationsradios.

Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weiter geben zu können.

-  **Einbau des Gerätes nur durch geschultes Fachpersonal vornehmen lassen!**
-  **Qualitätsstandards des Kfz-Handwerks beachten!**
-  **Brandgefahr! Beim Bohren auf verdeckte Kabelbäume, Tank und Kraftstoffleitungen achten!**
-  **Niemals in tragende oder sicherheitsrelevante Karosserieteile bohren!**
-  **Einbau nur in Fahrzeuge mit 12-V-Bordspannung und Minuspol an Karosserie! Gefahr von Fehlfunktion, Beschädigung und Fahrzeugbrand bei Einbau in ungeeignete Fahrzeuge (z.B. Lkw, Busse)!**
-  **Beachten Sie unbedingt die Belegung der Fahrzeuganschlüsse. Falsche Belegung der Anschlüsse kann zu Beschädigung des Gerätes oder der Fahrzeugelektrik/-elektronik führen!**

## Anschluss in Fahrzeugen mit Standard ISO-Anschlüssen

In Fahrzeuge mit ISO-Standardanschlüssen kann das Navigationsradio ohne größere Vorbereitung eingebaut werden. Lediglich einige Signale müssen eventuell an den ISO-Stecker A angeschlossen werden (siehe „Anschlussübersicht ISO Kammer A“). Fragen Sie bei Fahrzeugen mit anderen Anschlussanforderungen Ihren Händler nach den Spezialkabeln für einen problemlosen Einbau.

## Anschluss in Fahrzeugen ohne Standard ISO-Anschlüsse

Wenn zu Ihrem Fahrzeug kein Adapterkabel erhältlich ist, schließen Sie das Navigationsradio an, wie im Abschnitt „Elektrische Anschlüsse herstellen“ beschrieben.

### Sicherheitsvorkehrungen treffen, Abb. 1

-  **Vor Arbeitsbeginn das Massekabel vom Minuspol der Fahrzeugbatterie abklemmen, um Kurzschlüsse zu vermeiden! Dabei Sicherheitshinweise des Kfz-Herstellers beachten (Alarmanlage, Airbag, Wegfahrsperr, usw.)!**

### Elektrische Anschlüsse herstellen


Alle Kabel sorgfältig verlegen. Zur Verkabelung siehe Anschlussbild auf der hinteren Ausklappseite und nachstehende Tabelle.

Unbelegte Kabel nicht abschneiden, sondern aufwickeln und wegbinden! Sie könnten für die Nachrüstung von Zusatzfunktionen benötigt werden.

## Anschlussübersicht ISO Kammer A, Abb. 2:

Pin	Anschluss
A1	Eingang digitales Tachosignal / SDVC (GALA)
A2	Schalteingang Rückfahrsignal (Rückfahrleuchten-Plus)
A3	Schalteingang Telefonstummaltung
A4	+ 12 V Dauerplus; Klemme 30
A5	Schaltausgang für Elektronische Antenne / Relais Motorantenne
A6	Schalteingang Pilotbeleuchtung
A7	+ 12 V Zündungsplus; Klemme 15 (ohne Abschaltung bei Motorstart)
A8	Batterie-Minus ; Klemme 31

 **Elektrische Signale nur an geeignete Anschlußpunkte im Fahrzeug anschließen.**

 **Bei direktem, separatem Anschluss an die Batterie die Plusleitung mit einer 10-A-Sicherung in der Nähe der Batterie (max. 10 - 15 cm) absichern.**

### ■ Digitales Tachosignal (A1):

Für die einwandfreie Funktion des Navigationssystems wird ein digitales Tachosignal benötigt. Analoge Tachosignale werden vom System nicht unterstützt.

 Pin A1 an das Tachosignal des Fahrzeuges anschließen.

 **Tachosignal niemals direkt an der ABS-Steuerung oder am CAN-Bus abgreifen!**

### Anforderung an das digitale Tachosignal:

Frequenz: 0 Hz - 4 kHz Rechtecksignal (kein induktiver Geber)

Low - Pegel: < 1 V

High - Pegel: 4 V - 24 V

**Hinweise:** Viele Fahrzeuge sind mit einem digitalen Tachosignal an einem der Radio-stecker ausgestattet. Hinweise zu fahrzeugspezifischen Informationen zum Tachosignal sowie zu den genannten Zubehörteilen erhalten Sie bei Ihrem Einbauservice oder bei unserem Customer Help Desk.

Ein Betrieb des Navigationssystems ohne Tachosignal ist möglich. Bei nicht vorhandenem Tachosignal können allerdings folgenden Funktionseinschränkungen auftreten:

- Ungenaue Navigation,
- Ungenaue oder ungültige Angaben im Bordcomputer,
- Einschränkungen bei GALA (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung).

Sollte in Ihrem Fahrzeug kein entsprechendes digitales Tachosignal vorliegen, kann der Einbau eines optionalen Geschwindigkeitsgebers erfolgen, den Sie als Zubehörteil bei Ihrem Einbauservice erhalten.

### Mechanischer Tachometer

Durch Einbau des Geschwindigkeitsgeber VDO X39-397-106-191 in die Tachowelle kann ein digitales Tachosignal erzeugt werden.

### CAN-Bus

Bei zahlreichen Fahrzeugen können durch den Einsatz eines Adapters Geschwindigkeits-, Rückfahr- und Lichtinformationen am CAN-Bus des Fahrzeugs ausgelesen und in die entsprechenden Signale für das Navigationssystem umgewandelt werden.

### Universeller Einbau

Ist keine der oben genannten Möglichkeiten gegeben, können durch den Einsatz des Magnetfeldsensors MA 3400/00 und durch Magnetisierung eines Reifens die Radumdrehungen in ein digitales Tachosignal umgewandelt werden.

■ **Rückfahrsignal (A2):**

🔌 Pin A2 an eine geeignete Stelle des Rückfahrsignals (Plusleitung des Rückfahrcheinwerfers) anschließen.

**Hinweis:** Ein Betrieb des Navigationssystems ohne Rückfahrsignal ist möglich. Bei nicht vorhandenem Rückfahrsignal kann es zu Ungenauigkeiten bei der Navigation kommen.

■ **Telefonstummenschaltung (A3), optional:**

🔌 Pin A3 an den Stummenschaltungsausgang des Autotelefon oder der Freisprecheinrichtung anschließen. Bei Benutzung des Telefons wird das Radio stummgeschaltet bzw. das Telefongespräch über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben. Siehe auch „Grüner Stecker C2“ auf der nächsten Seite.

■ **12-V-Dauerplus (A4):**

🔌 Pin A4 an einen geeigneten Anschluss mit 12-V-Dauerplus anschließen.

**⚠️ Dieser Anschluss muss für einen Strom von min. 10 Ampere ausgelegt sein!**

■ **Elektronische Antenne / Motorantenne (A5), optional:**

🔌 Pin A5 an die Versorgungsleitung einer elektronischen Antenne oder an die Steuerleitung einer Motorantenne anschließen.

**⚠️ Diesen Anschluss nicht für die Stromversorgung des Antennenmotors benutzen!**

■ **Pilotbeleuchtung (A6), optional:**

🔌 Pin A6 an eine geeignete Stelle des Abblendlicht-Plus anschließen.

🔌 Bei eingeschaltetem Abblendlicht ist die Pilotbeleuchtung am Lautstärkeregel eingeschaltet, auch wenn das Radio ausgeschaltet ist.

■ **12-V-Zündungsplus (A7):**

🔌 Pin A7 an einen geeigneten über die Zündung geschalteten 12-V-Stromkreis anschließen.

**Anschlussübersicht ISO Kammer B (Lautsprecher), Abb 3:**

Pin	Anschluss an Lautsprecher
B1	+ Hinten rechts (RR+)
B2	- Hinten rechts (RR-)
B3	+ Vorne rechts (FR+)
B4	- Vorne rechts (FR-)
B5	+ Vorne links (FL+)
B6	- Vorne links (FL-)
B7	+ Hinten links (RL+)
B8	- Hinten links (RL-)

**⚠️ Nur Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm verwenden!**

**⚠️ Lautsprecher nicht an Masse anschließen!**

**⚠️ Booster/Verstärker nicht direkt an die Lautsprecherausgänge anschließen!**

**⚠️ Lautsprecher nicht über einen externen Fader (Überblendregler) anschließen!**

Der korrekte Anschluss der Lautsprecher kann mit der Funktion „Lautspr.-Test“ im Menü „INITIALISIERUNG“ überprüft werden.



## **Optionale Anschlüsse ISO Kammer C, Abb 4 - 6**


### **■ Line-Out (gelber Stecker C1):**

#### **(Adapterkabel Zubehör)**

Über diesen Anschluss können Sie einen Leistungsverstärker mit zusätzlichen Lautsprechern an das Gerät anschließen.

### **■ Telefoneingang (grüner Stecker C2):**

#### **(Adapterkabel Zubehör)**

 Schließen Sie den Lautsprecherausgang Ihres Mobiltelefons oder der Freisprecheinrichtung am Kabel C2 an.

 Informationen zur Einstellung der Telefonattribute siehe „INITIALISIERUNG“ in der Bedienungsanleitung.


### **■ TMC-Empfänger (Stecker C2):**


#### **(Adapterkabel Zubehör)**

Sie können einen Dynamic TMC Receiver MT 5011 an das Gerät anschließen.

Einbau und Anschlussdetails siehe Einbauanleitung des TMC Receivers.

Der TMC Receiver muss nach dem Anschluss am Navigationsradio angemeldet werden, um ihn als TMC-Quelle für die Navigation festzulegen.

 Aktivieren Sie die Option „Ext. TMC-Receiver“ im Menü „Einstellungen -> TMC-Quelle“, um den TMC-Receiver als Quelle für Verkehrsmeldungen zu verwenden.

 Die neue Einstellung wird nach einem Neustart des Systems wirksam.

### **■ Lenkradfernbedienung (Stecker C2):**

#### **(Adapterkabel Zubehör):**


Bei einigen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, zahlreiche Funktionen des Radios über die fahrzeugeigene Lenkradfernbedienung zu steuern. Dazu muss die Lenkradfernbedienung mit Hilfe eines Adapterkabels an das Radio angeschlossen werden. Fragen Sie Ihren Händler nach einem passenden Adapterkabel.


### **■ CD-Wechsler (blauer Stecker C3):**

Sie können einen digitalen CD-Wechsler an das Gerät anschließen. Für Informationen zu passenden CD-Wechslern wenden Sie sich bitte an den Service oder ihren Händler. Anschlussdetails siehe Einbauanleitung des CD-Wechslers.

## **GPS-Antenne einbauen, Abb. 7**

Die GPS-Antenne kann im Fahrzeuginnenraum eingebaut werden, z.B. auf dem Armaturenbrett oder auf der Hutablage. Die Antenne muss freien „Sichtkontakt“ zum Himmel haben.

 Montagefläche reinigen und Antenne mit dem doppelseitigen Klebeband befestigen.




 In Fahrzeugen mit metallisierten Scheiben sollte die Antenne auf dem Kofferraumdeckel, auf dem Dach oder in der Kunststoffstoßstange angebracht werden.

**Hinweis:** Beim Einbau einen Mindestabstand von 10 cm zu Metallteilen (Scheibenrahmen etc.) einhalten, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten!

## Einbaurahmen einbauen, Abb. 8 - 10

Das Navigationsradio kann mit dem mitgelieferten Einbaurahmen in einen DIN-Radioschacht des Fahrzeugs eingebaut werden.

### ■ Vor dem Einbau beachten, Abb. 13:

-  Das Radio muss waagrecht eingebaut werden. Abweichungen von - 10 bis + 30 Grad sind im Menü „Einbauwinkel“ einstellbar (siehe „Erste Inbetriebnahme“). Größere Abweichungen können zu Fehlfunktionen führen.
-  Eine starre Verbindung mit der Karosserie ist Voraussetzung für einwandfreie Funktion!
-  Einbaurahmen in den DIN-Schacht einsetzen und passende Blechlaschen mit Schraubendreher nach innen umbiegen (Abb. 10). Darauf achten, dass keine verdeckten Teile im Armaturenbrett beschädigt werden.

## Radio montieren, Abb. 11

1. Stecker der GPS-Antenne an die GPS-Antennenbuchse auf der Geräterückseite anschließen.
2. Antennenstecker E in die Antennenbuchse stecken. Verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Antennenadapter. Verwenden Sie den Haken (J) auf der Geräterückseite zur sicheren Befestigung
3. ISO-Stecker A (Stromversorgung) in ISO-Buchse A' des Radios stecken.
4. ISO-Stecker B (Lautsprecher) in ISO-Buchse B' des Radios stecken.

Wenn Erweiterungen an das Gerät angeschlossen werden sollen (optional):

5. Alle Einzelstecker der Kammer C zusammen schieben, dann in die ISO-Buchse C' des Radios stecken. Der grüne Anschluss C2 wird zwischen dem gelben Anschluss C1 und dem blauen Anschluss C3 eingeschoben. Mindestens einer dieser Anschlüsse ist erforderlich, damit C2 in der Buchse einrastet:  
 Gelber Stecker C1: Linke Kammer der ISO-Buchse C1'  
 Grüner Stecker C2: Mittlere Kammer der ISO-Buchse C2'  
 Blauer Stecker C3: Rechte Kammer der ISO-Buchse C3'.
6. Gerät in den Einbaurahmen einschieben, bis es einrastet.

## Erste Inbetriebnahme, Abb. 12

1. Batterie wieder ankleben.
2. Einwandfreie Funktion der elektrischen Anlage wiederherstellen (Uhr, Bordcomputer, Alarmanlage, Airbag, Wegfahrsperrung, usw.).
3. Zündung einschalten.
4. Karten-CD in das Radio einlegen. Zur Registrierung des Systems und zur Freischaltung von Karten-, Reiseführer- und/oder Verkehrsinfo siehe Bedienungsanleitung, Abschnitt „C-IQ“.
5. Fahrzeug im Freien abstellen, um einwandfreien GPS-Empfang zu gewährleisten.
6. Zündung und Radio einschalten.
7. **NAV- / NAVIGATION**-Taste drücken und Benutzerhinweis bestätigen. Das Hauptmenü erscheint. Das Navigationsradio initialisiert sich jetzt. Nach Anschluss der Versorgungsspannung benötigt der integrierte GPS-Empfänger zunächst ca. 2 - 10 Minuten, bis ausreichender GPS-Empfang vorliegt.



### ■ **Einbauwinkel einstellen**

Um eine einwandfreie Funktion des Systems sicherzustellen, muss das Navigationsradio auf den vorliegenden Einbauwinkel im Armaturenbrett eingestellt werden.

1. Im Navigationsmodus:  
Im Menü „Einstellungen“ die Option „Einbauwinkel“ wählen.
2. Winkel gemäß der Einbausituation zwischen  $-10$  und  $+30$  Grad einstellen. Das System unterscheidet nicht zwischen negativen und positiven Winkeln. Daher auch bei einem Einbauwinkel von z.B.  $-10$  Grad einen Wert von „10“ im Menü einstellen!

### ■ **Lautsprechertest**

Zum Testen des korrekten Anschlusses der Lautsprecher, ► Seite 177.

### ■ **Zeitzone und Zeitformat einstellen**

Zum Einstellen des gewünschten Zeitformats (12h oder 24h) und die Ihrem Standort entsprechende Zeitzone, ► Seite 177.

## **Fahrzeugfunktionen überprüfen**

**⚠ Sicherheitsrelevante Fahrzeugfunktionen nur im Stand bzw. bei nur geringer Geschwindigkeit überprüfen! Prüfung nur auf freier Fläche durchführen!**

Bremssystem, Alarmanlage, Beleuchtungsanlage, Wegfahrsperre, Tacho, Bordcomputer, Uhr.

## **GPS-Empfang überprüfen und System kalibrieren**

Ein Ziel eingeben und „Zielführung“ wählen. Informationsmenü „GPS / Kompass“ über den Zielführungsschirm aufrufen (siehe Bedienungsanleitung) und Anzahl der Satelliten überprüfen. Für eine ausreichend genaue Positionsermittlung sollte die Anzahl zwischen 4 und 8 liegen.

Sobald ausreichender GPS-Empfang vorliegt, machen Sie eine kurze Testfahrt (ca. 10 Minuten) auf digitalisierten Straßen, um das System zu kalibrieren. Die Kalibrierung läuft dabei vollautomatisch ab. Biegen Sie häufiger ab und fahren Sie über einige Kreuzungen.

Danach können Sie im Informationsmenü „Standort“ kontrollieren, ob das Navigationssystem die richtige Fahrzeugposition anzeigt.


**Hinweis:** Die Kalibrierung kann auch ohne freigeschaltete C-IQ Inhalte vorgenommen werden. Allerdings erfolgen dann keine Zielführungshinweise. Der aktuelle Fahrzeugstandort kann dann über das Notfall-Menü kontrolliert werden (siehe Bedienungsanleitung).

## **Ausbau des Radios, Abb. 14**

Sie können das Radio mit Hilfe der beiden mitgelieferten Entriegelungswerkzeugen (U-Bügel) entriegeln.

1. Schieben Sie die beiden U-förmigen Bügel in die kleinen Öffnungen an der rechten und linken Seite der Gerätefront, bis sie spürbar einrasten.
2. Drücken Sie die Bügel leicht nach außen und ziehen Sie das Radio an den Bügeln vorsichtig aus dem Einbaurahmen.


## Bedienelemente



- 1 ..... Entriegelungstaste für Bedienteil
- 2 **SOUND** ..... Öffnet das Menü „KLANG“. ► Seite 167.
- 3 **POWER/VOLUME** . Drücken: Ein- /Aussschalten  
Drehen: Lautstärke einstellen
- 4 **INFO** ..... Öffnet das Menü „INFORMATIONEN“. ► Seite 165.
- 5 **1 ... 6** ..... *Radio-Modus:* Stationstasten  
Kurz drücken: Senderspeicher aufrufen  
Lang drücken: eingestellten Sender auf Stationstaste speichern  
*CD-Wechsler-Modus:* Auswahl der CD 1 ... 6 im Wechsler-Magazin.
- 6 **MENU** ..... Öffnet je nach Modus (Radio, CD, CD-Wechsler, NAV) das entsprechende Einstellungs Menü
- 7 **SCAN** ..... Drehen: Bewegt den Cursor in Menüs.  
Drücken: Bestätigen einer Auswahl in den Menüs.  
Bei Radio, CD und CD-Wechsler: Suchlauf und Scan-Funktionen
- 8 **CLEAR** ..... Löschen der letzten Eingabe / Rücksprung ins übergeordnete Menü
- 9 **ALT-R** ..... Planen einer alternativen Route im Navigationsmodus. ► Seite 163.
- 10 **NAV** ..... Öffnet das Navigationsmenü. ► Seite 163.
- 11 ..... Aktuellen Zielführungshinweis und (falls vorhanden) aktuelle TMC-Meldung wiedergeben. ► Seiten 192, 194.
- 12 ..... Display
- 13 **CD•C** ..... Umschalten auf CD-Spieler, ► Seite 174 / CD-Wechsler (nur bei angeschlossenem CD-Wechsler). ► Seite 176.
- 14 **RADIO** ..... Umschalten auf Radio-Modus. ► Seite 170.  
**BAND** ..... Öffnet das Menü „BANDWAHL“ (im Radio-Modus). ► Seite 169.
- 15 **MUTE** ..... Mit angeschlossenem Mobiltelefon: Umschalten auf Telefoneingang  
Ohne angeschlossenes Mobiltelefon: Stummschaltung des Systems.


### Einlegen einer CD

1. Öffnen Sie die Front.
2. Legen Sie die CD (mit der bedruckten Seite nach oben) in das Laufwerk ein.  
Bei Audio-CDs wird die Wiedergabe automatisch gestartet.
3. Klappen Sie die Front wieder hoch.




### Entnehmen einer CD

1. Öffnen Sie die Front.
2. Drücken Sie auf die Auswurfaste.
3. Nehmen Sie die CD vorsichtig heraus, und klappen Sie die Front wieder hoch.



### Ein-/Ausschalten

- ☞ Drücken Sie den **POWER/VOLUME**-Knopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



### Lautstärke

**⚠ Bitte achten Sie bei der Lautstärkeeinstellung darauf, dass Sie Verkehrsgeräusche (Hupen, Sirenen, Einsatzfahrzeuge, usw.) noch hören können.**

- ☞ Drehen Sie den **POWER/VOLUME**-Knopf, um die Lautstärke einzustellen.



### Lautstärke der Navigationshinweise einstellen

Die Lautstärke von Navigationshinweisen kann während eines laufenden Hinweises mit dem **POWER/VOLUME**-Knopf geändert werden.

- ☞ Drücken Sie die -Taste, um einen Navigationshinweis zu erhalten und die NAV-Lautstärke einzustellen.

### Lautstärke von Verkehrsdurchsagen einstellen

Die Lautstärke von Verkehrsdurchsagen kann im Menü „INFORMATIONEN“ eingestellt werden. ➔ Seite 165.

### Stummschaltung – MUTE

- ☞ Drücken Sie die **MUTE**-Taste, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.

#### Hinweise:

Der jeweils aktuelle Navigationshinweis kann während der Stummschaltung durch Drücken der -Taste abgerufen werden.


Verkehrsdurchsagen und Navigationshinweise werden bei aktivierter Stummschaltung nicht durchgeschaltet.

Falls Sie dennoch Verkehrsdurchsagen (bei eingeschaltetem TA Scan) und Navigationshinweise ohne Radio- oder CD-Wiedergabe hören möchten, stellen Sie einfach die Lautstärke des Gerätes auf Null. Die Durchsagen und Hinweise werden dann mit der vorprogrammierten Lautstärke („TA-Lautst.“ bzw. „NAV-Lautst.“ im Menü „INFORMATIONEN“) wiedergegeben.

## Bedienung der Menüs

### Cursor

Als Cursor wird die jeweils angewählte Zeile bzw. das angewählte Feld des Bildschirms bezeichnet. Der Cursor wird durch ein invers markiertes Feld (helle Schrift auf schwarzem Hintergrund) dargestellt.




- ☞ Bewegen Sie den Cursor durch Drehen des rechten Drehknopfes.
- ☞ Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des rechten Drehknopfes.
- 📄 Zur Bestätigung wird der Cursor kurz als Rahmen um das ausgewählte Feld dargestellt.

Zur Zeit nicht wählbare Optionen erscheinen gerastert.

### Rollbalken

Am linken Bildschirmrand wird in allen Menüs ein Rollbalken dargestellt, der Ihnen zeigt, in welchem Bereich des Menüs sich der Cursor gerade befindet.



- ☞ Bewegen Sie den Cursor durch Drehen des rechten Drehknopfes auf einen Menüpunkt am oberen oder unteren Rand des Bildschirms.
- ☞ Drehen Sie den rechten Drehknopf weiter in die gleiche Richtung.
- 📄 Auf dem Bildschirm erscheinen automatisch die nächsten Menüpunkte.

Außer im Hauptmenü verwandelt sich der Menütitel in die Option „Zurück“, wenn Sie den Cursor an den oberen Bildschirmrand bewegen.

- ☞ Bestätigen Sie „Zurück“ durch Drücken des rechten Drehknopfes, um das Menü zu verlassen,

oder

- ☞ Drehen Sie den rechten Drehknopf weiter links herum, um im Menü weiter nach oben zu gelangen.

- 📄 Sie können auch durch Drücken der **CLEAR**-Taste ein Menü verlassen.

## Eingabe von Buchstaben

Die Zeicheneingabe erfolgt durch Auswahl von Buchstaben aus einer Buchstabenliste. Im folgenden werden wir diese Art der Eingabe einfach „Schreibmaschine“ nennen.













- ☞ Bewegen Sie den Cursor durch Drehen des rechten Drehknopfes auf den gewünschten Buchstaben.
- ☞ Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des rechten Drehknopfes.

Nicht anwählbare Buchstaben werden als Punkte dargestellt und automatisch vom Cursor übersprungen.

## Optionen bei der Buchstabeneingabe

In der unteren Zeile des Displays werden Befehlssymbole angezeigt, mit denen Sie folgende Funktionen ausführen können:

-  : Auswahl des Ziellandes (hier „D“ für Deutschland).
-  : Speichern der eingegebenen Adresse im persönlichen Adressbuch.
-  : Sprung ins Menü „Spezielles Ziel“. ► Seite 188.
-  : Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.
-  : Direkte Eingabe des Straßennamens ohne vorherige Eingabe des Ortes (abhängig von der Karten-CD).
-  : Abbruch der Eingabe und zurück zum Beginn der Zieleingabe.
-  : Anzeige einer Liste mit Datenbankeinträgen.
-  : Beenden der Zieleingabe und automatisches Starten der Zielführung.
-  : Akzeptieren der eingegebenen Daten und weiter zum nächsten Eingabeschritt.
-  : Akzeptieren der eingegebenen Daten (z.B. bei der Eingabe von CD-Titeln).

Je nach bereits eingegebener Information sind ein oder mehrere Optionen nicht wählbar (gerastert).

## Intelligente „Schreibmaschine“


Bei der Eingabe von Orts- und Straßennamen sowie spezieller Ziele vergleicht das System die bereits ausgewählte Buchstabenfolge mit allen Datenbankeinträgen auf der Karten-CD.

Wenn Sie bereits einen Buchstaben ausgewählt haben, werden Sie bemerken, dass nun nur noch bestimmte Buchstaben dargestellt werden. Das Navigationssystem ergänzt automatisch Eingaben, wenn nur noch eine Möglichkeit zur weiteren Eingabe vorhanden ist.



## Unterschiedliche Eingabemöglichkeiten

Die Datenbank bietet Ihnen die Möglichkeit, die einzelnen Teile zusammengesetzter Orts- und Straßennamen in verschiedener Reihenfolge einzugeben.

So können Sie beispielweise die Eingabe von „Frankfurt am Main“ sowohl mit „FRANKFURT“ als auch mit „MAIN“ beginnen.


-  Die Eingabemöglichkeiten sind abhängig von der jeweils eingelegten Karten-CD. Nicht alle Karten-CDs unterstützen diese Funktion.

## Eingabe von Sonderzeichen


-  Auf der „Schreibmaschine“ sind das Leerzeichen und der Punkt sowie je nach eingestellter Landessprache die landesspezifischen Sonderzeichen verfügbar. Wenn Sie eine Systemsprache eingestellt haben, bei der bestimmte Sonderzeichen für die Orts- und Straßennamen fehlen, können Sie die Namen auch ohne Sonderzeichen eingeben (Beispiel: „MUNCHEN“ statt „MÜNCHEN“).
-  Für das „ß“ geben Sie ein Doppel-S ein.

## Das Menü „INFORMATIONEN“

Das Menü „INFORMATIONEN“ bietet Ihnen die Möglichkeit, Art und Umfang der Informationen zu konfigurieren, die das Gerät über das Radio Data System (RDS) empfängt.

 Drücken Sie die **INFO**-Taste.

 Das Menü „INFORMATIONEN“ wird angezeigt.





Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:


### TMC Scan (Traffic Message Channel)

Aktivieren Sie diese Funktion, um beim automatischen Suchlauf nur nach Sendern zu suchen, die TMC-Informationen senden und um sicherzustellen, dass möglichst immer TMC-Daten empfangen werden.

Die TMC-Daten werden für dynamische Routenplanung und dynamische Zielführung im Navigationsmodus herangezogen. Eine immer größer werdende Zahl von RDS-Sendern überträgt bereits diese TMC-Daten. Siehe auch „Verhalten von TMC und TA“ auf der nächsten Seite.

 TMC steht noch nicht in allen Ländern zur Verfügung.


 Sender mit Pay-TMC (gebührenpflichtigen) Inhalten werden nicht unterstützt und beim Suchlauf nicht berücksichtigt.

 Bei angeschlossenem TMC-Receiver MT 5011 hat die Einstellung „TMC Scan“ im Info-Menü keinen Einfluss auf die Navigation.

Für die dynamische Routenplanung werden ausschließlich die vom TMC-Receiver empfangenen TMC-Daten verwertet, sofern dieser im Menü „Einstellungen → TMC-Quelle“ aktiviert ist.

### TA Scan (Verkehrsfunk)

Aktivieren Sie diese Funktion, um Verkehrsdurchsagen (TA) zu hören. Siehe auch „Verhalten von TMC und TA“ auf der nächsten Seite.

 Wenn das Radio nicht auf einen Sender mit TA abgestimmt ist, hören Sie einen Warnton und das Radio sucht automatisch einen Sender, der Verkehrsdurchsagen überträgt.

### Nachrichten (NEWS)

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie Nachrichten hören möchten, zum Beispiel auch während der CD-Wiedergabe oder wenn das Gerät stumm geschaltet ist. Mit der RDS-EON-Funktion kann das Gerät auch die Nachrichten anderer Sender empfangen.

 Die Nachrichten können durch Verkehrsdurchsagen unterbrochen werden.

 Die Funktion „Nachrichten“ steht noch nicht in allen Ländern zur Verfügung.

### TA-Lautstärke

Stellen Sie den Lautstärkeunterschied für Verkehrsdurchsagen, Nachrichten und Alarmmeldungen gegenüber der aktuellen Lautstärkeeinstellung ein.

### NAV-Lautstärke

Die Einstellung der NAV-Lautstärke reguliert die Lautstärke der Ansagen (im Navigationsmodus) und kann zwischen OFF (aus) und 8 eingestellt werden. Bei der Einstellung „OFF“ werden keine akustischen Navigationshinweise wiedergegeben. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes wird diese Einstellung aufgehoben und der Wert auf „1“ gesetzt.



## Verhalten von TMC und TA

Wenn Sie TMC Scan einschalten, stellen Sie sicher, dass das Radio beim automatischen Suchlauf nur nach Sendern sucht, die TMC-Daten übertragen.

Wenn die Empfangsstärke des eingestellten TMC-Senders deutlich nachlässt, zeigt das Gerät eine entsprechende Warnmeldung an.

Wenn Sie keine Zielführung benötigen oder eine Audio-CD hören, trotzdem aber nicht auf aktuelle Verkehrsnachrichten verzichten möchten, schalten Sie TA Scan ein. Das Radio schaltet dann selbst bei CD- oder CD-Wechsler-Betrieb und Stummschaltung die Verkehrsfunkdurchsagen durch.

Im Radiodisplay wird je nach gewählter Funktion und abhängig vom eingestellten Radiosender der Zustand von TA oder TMC angezeigt:


Sender überträgt ...		Anzeige im Display ... bei Einstellung im Menü „INFORMATIONEN“:			
		TA Scan an	TMC Scan an	Beides an	Beides aus
kein TA	kein TMC	– *	TMC	– *	Keine Anzeige
kein TA	TMC	TA	TMC	TMC	TMC
TA	kein TMC	TA	TMC	TMC	TA
TA	TMC	TA	TMC	TMC	TMC

\* In diesem Fall startet umgehend ein Suchlauf zum nächsten starken TA-Sender.

## ■ Verkehrsdurchsagen von anderen Sendern – EON

Mit der RDS-Funktion EON (Enhanced Other Networks) hören Sie auch Verkehrsdurchsagen, wenn der eingestellte Sender keinen eigenen Verkehrsfunk ausstrahlt, jedoch mit anderen Sendern im Verbund arbeitet.

Wenn Sie TA Scan aktiviert haben, werden Sender mit EON wie TA-Sender behandelt, d. h., der Suchlauf hält auch bei diesen Sendern an.

 Im Falle einer Verkehrsfunkdurchsage schaltet das Gerät auf einen mit EON angebundenen Verkehrsfunksender um. Während der Verkehrsfunkdurchsage wird der Programmname des Verkehrsfunksenders angezeigt.

Nach der Durchsage kehrt das Gerät wieder zum vorher gehörten Programm zurück.

## Das Menü „KLANG“

Im Menü „KLANG“ können Sie den Klang Ihres Navigationsradios sowie einige andere Parameter für die Soundwiedergabe Ihren persönlichen Vorlieben anpassen.

Die Klangeinstellungen für Bass und Höhen bzw. Klangstil gelten für die aktuell gewählte Klangquelle (Radio, CD oder CDC).



- ☞ Drücken Sie die **SOUND**-Taste.
- ☞ Das Menü „KLANG“ wird angezeigt.

Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

### Klangeinstellung

- ☞ Wählen Sie die gewünschte Option durch Drehen des rechten Drehknopfes aus.
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die Einstellung zu aktivieren.
- ☞ Bewegen Sie den Schieberegler durch Drehen des rechten Drehknopfes auf die gewünschte Einstellung.
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die Einstellung zu speichern.



- Bass: Einstellung der Bässe (tiefe Töne).
- Höhen: Einstellung der Höhen (hohe Töne).
- Bal.: Einstellung der Lautstärkeverteilung links <-> rechts.
- Fader: Einstellung der Lautstärkeverteilung hinten <-> vorne.  
Schieberegler links: hinten  
Schieberegler rechts: vorne

- ☞ Für Navigationshinweise, Verkehrsdurchsagen und Telefon kann keine Klangeinstellung vorgenommen werden.

### Loudness

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um die tiefen und hohen Töne bei kleinen Lautstärkepegeln zu verstärken.
- ☞ Wenn einer der voreingestellten Klangstile gewählt wird, ist die Loudness-Funktion deaktiviert.

### Klangstil

- ☞ Wählen Sie einen der voreingestellten Klangstile aus.
- ☞ Wählen Sie „Manuell“, um Ihre eigenen Bass- und Höheneinstellungen beizubehalten.
- ☞ Der Klangstil wird für jede Klangquelle separat gespeichert.



### **GALA (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung)**

Zur Kompensation von Umgebungsgeräuschen wird die Lautstärke der akustischen Hinweise in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit angehoben.

- ☞ Stellen Sie die geschwindigkeitsabhängige Anhebung der Lautstärke ein.
- ☞ Wählen Sie **AUS**, um die Funktion zu deaktivieren, oder wählen Sie 1 ... 5, um die gewünschte Lautstärkeanhebung auszuwählen. 1 repräsentiert die geringste Anhebung, 5 die stärkste.

### **Klang-Setup**

Einstellung einer der folgenden Funktionen:

- **Klang-Reset:** Rücksetzen der Klangeinstellungen auf die werkseitig programmierten Werte und Ausschalten von Loudness.
- **Pegeleinst.:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Lautstärkeunterschiede zwischen den verschiedenen Klangquellen auszugleichen.
- **Loudness I:** Stellen Sie die Verstärkung der tiefen Töne bei Loudness ein.
- **Loudness II:** Stellen Sie die Verstärkung der hohen Töne bei Loudness ein.
- **Bass-Frq.:** Wählen Sie die Übergangsfrequenz für die tiefen Töne.
- **Höhen-Frq.:** Wählen Sie die Übergangsfrequenz für die hohen Töne.

### **Initialisierung**

Siehe „INITIALISIERUNG“ ►► Seite 177.

## Radio hören



Wenn das Gerät noch nicht im Radio-Modus ist:

- ☞ Drücken Sie die **RADIO**-Taste.

## Wellenbereich auswählen



Im Radio-Modus:

- ☞ Drücken Sie die **RADIO**-Taste erneut.
- ☞ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich aus und drücken Sie den rechten Drehknopf.
- ✎ Folgenden Wellenbereiche stehen zur Verfügung: UKW A, UKW B, UKW AS (Autostore), MW, MW AS (Autostore), KW und LW. Auf jedem Wellenbereich können jeweils 6 Sender gespeichert werden. UKW AS und MW AS können nur mit der Autostore-Funktion belegt werden.

## Sender einstellen

Sender können auf verschiedene Art und Weise eingestellt bzw. gesucht werden:

### Automatischer Suchlauf

- ☞ Drehen Sie den rechten Drehknopf nach rechts oder links, um zum nächsten empfangsstarken Sender des aktuellen Wellenbereiches abzustimmen. 
- ✎ Wenn „TA Scan“ aktiviert ist, sucht das Radio nur nach Sendern, bei denen der Empfang von Verkehrsmeldungen möglich ist. 
- ✎ Wenn „TMC Scan“ aktiviert ist, sucht das Radio nur nach Sendern, bei denen der Empfang von TMC Verkehrsinformationen möglich ist.

### Empfangbare Sender anspielen – SCAN

- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um alle empfangbaren Sender des aktuellen Wellenbereiches kurz anzuspielden.
- ☞ Drücken Sie den Knopf erneut, um den Scanvorgang zu stoppen.



## Manuelle Frequenzeinstellung

- ☞ Aktivieren Sie „Handabstimmung“ im Radio-Menü. ➔ nächste Seite.
- ☞ Drehen Sie den rechten Drehknopf langsam nach rechts oder links, um schrittweise die Empfangsfrequenz zu ändern.
- ☞ Drehen Sie den Knopf schnell um einige Rasten, um einen schnellen Suchlauf zu starten. Zum Stoppen drücken Sie den Knopf.
- ☞ Drücken Sie den Knopf erneut, um auf den automatschen Suchlauf zurück zu schalten.
- 🔧 Nach 50 Sekunden schaltet das Radio zurück zur automatischen Frequenzabstimmung.



## Senderspeicher

Sie können pro Wellenbereich 6 Sender auf den Stationstasten 1 ... 6 speichern.

- ☞ Stellen Sie den gewünschten Wellenbereich und Sender ein.
- ☞ Drücken Sie die gewünschte Stationstaste so lange, bis Sie einen Bestätigungston hören.
- 🔧 Der eingestellte Sender ist auf der Stationstaste gespeichert.
- 🔧 Die Wellenbereiche UKW AS und MW AS können nicht manuell belegt werden, sie dienen ausschließlich der Autostore-Funktion. ➔ Menü „RADIO“.

## Gespeicherte Sender aufrufen

- ☞ Stellen Sie den gewünschten Wellenbereich ein.
- ☞ Drücken Sie eine der Stationstasten, um den gewünschten Sender aufzurufen.

## Das Menü „RADIO“

Im Radio-Modus:

- ☞ Drücken Sie die **MENU**-Taste.
- 🖨 Das Menü „RADIO“ wird angezeigt.

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



### RDS-Memo (nur auf UKW)

Sucht nach allen aktuell verfügbaren RDS-Sendern und speichert sie in alphabetischer Reihenfolge in der Senderliste.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um das RDS-Memo zu aktualisieren.
- 🔧 Die Aktualisierung des RDS-Memo kann bis zu 30 Sekunden dauern.

### Autostore

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um automatisch bis zu 6 starke UKW/MW-Sender auf dem UKW AS bzw. MW AS Band zu speichern.

### Sender-Liste (nur auf UKW)

- ☞ Wählen Sie einen Sender aus der alphabetisch sortierten Senderliste aus (RDS-Memo).

### Speicher-Liste

- ☞ Wählen Sie einen zuvor gespeicherten Sender aus der Speicherliste des eingestellten Wellenbereichs UKW, MW, SW oder LW aus.

## Handabstimmung

- ☞ Wählen Sie diese Option, um manuell eine Frequenz einzustellen, zum Beispiel wenn sich der gewünschte Sender mit dem automatischen Suchlauf nicht einstellen lässt. Funktion siehe vorherige Seite.

## PTY-Suche (nur auf UKW)

Mit dieser Funktion können Sie Sender suchen, die dem gewünschten Programmtyp entsprechen.

- ☞ Wählen Sie den gewünschten Programmtyp aus der Liste aus.
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um den PTY-Suchlauf zu starten.
- ☞ PTY wird nicht von allen RDS-Sendern unterstützt und steht noch nicht in allen Ländern zur Verfügung.

## Radio-Setup

- ☞ Stellen Sie eine der folgenden Funktionen ein:

### ■ Suchl.-Empf.:

Einstellung der Suchlaufempfindlichkeit.

- ☞ Wählen Sie „L0“, wenn Sie bei der automatischen Frequenzabstimmung nur nach lokalen Sendern (stark) suchen möchten.
- ☞ Wählen Sie „Dx“, um auch nach weit entfernten Sendern zu suchen.

### ■ Abst.-Rast.:

- ☞ Wählen Sie „EUR“ oder „USA“, je nachdem, auf welchem Kontinent Sie sich derzeit befinden.

**⚠ Wenn Sie das Abstimmraster ändern, werden alle Senderspeicher und die Sender im RDS-Memo gelöscht!**

### ■ AF Neuabstimmung (nur bei FM):

Das Radio prüft ständig eine Reihe von Alternativfrequenzen (AF) für den eingestellten Sender und wählt automatisch die beste Frequenz für Sie aus.

- ☞ Deaktivieren Sie diese Funktion nur dann, wenn kurze Wiedergabeunterbrechungen zu hören sind oder das Gerät automatisch zu einem unerwünschten Sender wechselt (z. B. zu einem anderen Regionalsender des gewählten Programms).

## Initialisierung

Siehe „INITIALISIERUNG“ ➔ Seite 177.


## CD-Spieler



Mit dem CD-Spieler können 12-cm-Audio-CDs und CDs mit MP3-Dateien abgespielt werden.

**⚠ Wir empfehlen dringend, ausschließlich 12-cm-CDs zu verwenden. Bitte verwenden Sie keine 8-cm-CDs (weder mit noch ohne Adapter).**

**⚠ Legen Sie keine DVDs oder Shaped CDs (CDs mit ungewöhnlichen Formen) in den CD-Spieler ein. Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung sind Geräteschäden möglich.**

 Audio-CDs mit Kopierschutz, die nicht dem Compact Disc Audio Standard entsprechen, werden möglicherweise nicht oder nicht richtig abgespielt.

### ■ CD-Formate

Folgende CD-Formate werden vom CD-Spieler unterstützt:

- CD Audio (CD-DA gemäß Red Book Standard)
- CD-ROM (gemäß Yellow Book)
- CD-ROM XA (Mode 2, form 1, gemäß Green Book)
- CD-R/RW (gemäß Orange Book Teil 2/3)
- CD-Text bei CD Audio (gemäß Red Book)
- CD Mixed Mode (gemäß Light-Yellow Book)
- Multisession CD (gemäß Multisession CD Specification 1.0)

### ■ Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für MP3-Dateien erfüllt sein, damit diese abgespielt werden können:

- MP3-Dateien müssen die Dateierendung „.mp3“ haben
- Bitraten: bis max. 320 kbit/s, konstante oder variable Bitrate
- Samplingfrequenzen: bis max. 48 kHz





### ■ Anzeige von CD-Text

Bei Audio-CDs mit CD-Text werden die Textinformationen (Album-Titel, Künstler und Titel) im Display angezeigt.



### ■ Anzeige von ID3-Tags





Bei MP3-CDs werden das aktuell gewählte Verzeichnis und darunter der ID3-Tag (Titel und Künstler) des aktuellen Musikstückes angezeigt.

-  Beim Abspielen eines neuen Tracks wird zunächst kurz der Dateiname angezeigt, danach erscheint der ID3-Tag.
-  Durch Drücken der **CLEAR**-Taste kann jederzeit kurz der Dateiname angezeigt werden.
-  Ist kein ID3-Tag vorhanden, wird nur der Dateiname angezeigt.
-  Beim Abspielen von MP3-Dateien im Stammverzeichnis der CD wird „CD-CA“ (CD Compressed Audio) als Verzeichnisname angezeigt.



## CD-/MP3-Wiedergabe




Wenn das Gerät noch nicht im CD-Modus ist:

-  Drücken Sie ein- oder zweimal die **CD•C**-Taste, bis „CD-SPIELER“ angezeigt wird.
-  Die Wiedergabe der eingelegten CD startet automatisch.
-  Wenn Sie nach der Verwendung der Navigations-CD wieder die gleiche Audio-CD einlegen, wird die Wiedergabe an der zuletzt gehörten Stelle fortgesetzt.
-  Bei MP3- oder Mixed-Mode-CDs kann das Einlesen der Verzeichnisstruktur je nach Komplexität der Dateistruktur und Anzahl der Dateien eine längere Zeit dauern.





### ■ Abspielen von Mixed-Mode CDs

Bei Mixed-Mode-CDs (Kombinationen aus Audio und Daten, z. B. MP3) werden die Audio-Tracks einem eigenen Verzeichnis zugewiesen, das mit „CD-DA“ (CD Digital Audio) angezeigt wird. Dieses Verzeichnis wird als erstes abgespielt.

### Titelsprung (voriger/nächster)

-  Drehen Sie den rechten Drehknopf nach rechts oder links, um nächste bzw. vorherige Titel auszuwählen. 
-  Wenn Sie den rechten Drehknopf nach den ersten 10 Sekunden eines Titels um eine Raststellung nach links drehen, springt der CD-Spieler an den Anfang des aktuellen Titels.

### MP3-Verzeichnis wählen (voriges/nächstes)

-  Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die Funktion des Drehknopfes auf Verzeichniswechsel umzuschalten. 
-  Drehen Sie den rechten Drehknopf nach rechts oder links, um nächste bzw. vorherige Verzeichnisse auf der MP3-CD auszuwählen.
-  Drücken Sie den Knopf erneut, um die Titelsprung-Funktion des Drehknopfes wiederherzustellen.





## Das Menü „CD“

Im CD-Spieler-Modus:

- ☞ Drücken Sie die **MENU**-Taste.
- ☞ Das Menü „CD“ wird angezeigt.

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



### Manueller Suchl.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um mit dem rechten Drehknopf einen manuellen Suchlauf ausführen zu können. ⏮ ⏭
- ☞ Drehen Sie den rechten Drehknopf um eine Raste nach rechts oder links, um die erste Stufe des schnellen Suchlaufs vor oder zurück zu starten.
- ☞ Drehen Sie den Knopf erneut um eine Raste nach rechts oder links, um die zweite, schnellere Stufe des Suchlaufs zu starten.
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um den schnellen Suchlauf zu stoppen.
- ☞ Drücken Sie den Knopf erneut, um auf die Titelsprung-Funktion zurück zu schalten.
- ☞ Während des manuellen Suchlaufs hören Sie die CD mit erhöhter Geschwindigkeit.
- ☞ Die Funktion des rechten Drehknopfes wird 50 Sekunden nach der letzten Benutzung des manuellen Suchlaufes wieder auf die Titelsprung-Funktion umgeschaltet.

### Zufallswiederg.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um die Titel auf der aktuell eingelegten CD in zufälliger Reihenfolge zu hören. RNDM
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die normale Wiedergabe wiederherzustellen.

### Titel wiederh.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um den aktuellen Titel zu wiederholen. RPT
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die normale Wiedergabe wiederherzustellen.

### Titel anspielen

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um alle Titel der eingelegten CD für jeweils 10 Sekunden anzuspielden. SCN
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um den Scanvorgang zu stoppen und die normale Wiedergabe wiederherzustellen.


### CD-Setup

- ☞ Stellen Sie eine der folgenden Funktionen ein:
  - **Kompression:** Bei aktivierter Funktion wird die Lautstärke bei lauten Abschnitten verringert und bei leiseren Abschnitten erhöht.
  - **Komp.-Rate:** Wählen Sie den Grad der Lautstärkeverringerng-/erhöhung bei eingeschalteter Kompression.

### Initialisierung

Siehe „INITIALISIERUNG“ ➡ Seite 177.

## CD-Wechsler (Zubehör)



Ein digitaler CD-Wechsler kann an das Navigationsradio angeschlossen werden.

**⚠️ Wir empfehlen dringend, ausschließlich 12-cm-CDs zu verwenden. Bitte verwenden Sie keine 8-cm-CDs (weder mit noch ohne Adapter).**

**⚠️ Legen Sie keine Navigations-CDs in den CD-Wechsler ein.**

**⚠️ Legen Sie keine DVDs oder Shaped CDs (CDs mit ungewöhnlichen Formen) in das CD-Wechsler-Magazin ein. Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung sind Geräteschäden möglich.**

🔑 Audio-CDs mit Kopierschutz, die nicht dem Compact Disc Audio Standard entsprechen, werden möglicherweise nicht oder nicht richtig abgespielt.

## CD-Wechsler-Wiedergabe


Wenn das Gerät noch nicht im CD-Wechsler-Modus ist:

- 🔑 Drücken Sie die **CD•C**-Taste ein- bzw. zweimal, bis „CD-Wechsler“ angezeigt wird.
- 📀 Die Wiedergabe der zuletzt gehörten CD wird fortgesetzt.
- 🔑 Wenn Sie in der Zwischenzeit das CD-Magazin gewechselt bzw. entnommen hatten, beginnt die Wiedergabe mit der ersten CD im Magazin.


### Auswählen einer CD

- 🔑 Drücken Sie eine der Stationstasten 1 ... 6, um die gewünschte CD aus dem CD-Magazin auszuwählen,

oder:

- 🔑 Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die Funktion des Drehknopfes auf CD-Wechsel umzuschalten. 
- 🔑 Drehen Sie den rechten Drehknopf nach rechts oder links, um die nächste bzw. die vorherige CD im Magazin auszuwählen.
- 🔑 Drücken Sie den Knopf erneut, um die Titelsprung-Funktion des Drehknopfes wiederherzustellen.

### Titelsprung (voriger/nächster)


- 🔑 Drehen Sie den rechten Drehknopf nach rechts oder links, um nächste bzw. vorherige Titel auszuwählen. 
- 🔑 Wenn Sie den rechten Drehknopf nach den ersten 10 Sekunden eines Titels um eine Raststellung nach links drehen, springt der CD-Spieler an den Anfang des aktuellen Titels.

### Das Menü „CD-WECHSLER“

Im CD-Wechsler-Modus:

- ☞ Drücken Sie die **MENU**-Taste.
- ☞ Das Menü „CD-WECHSLER“ wird angezeigt.

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



#### Manueller Suchl.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um mit dem rechten Drehknopf einen manuellen Suchlauf ausführen zu können. ◀▶
- ☞ Drehen Sie den rechten Drehknopf um eine Raste nach rechts oder links, um die erste Stufe des schnellen Suchlaufs vor/zurück zu starten.
- ☞ Drehen Sie den Knopf erneut um eine Raste nach rechts oder links, um die zweite, schnellere Stufe des Suchlaufs zu starten.
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um den schnellen Suchlauf zu stoppen.
- ☞ Drücken Sie den Knopf erneut, um auf die Titelsprung-Funktion zurück zu schalten.
- ☞ Während des manuellen Suchlaufs hören Sie die CD mit erhöhter Geschwindigkeit.
- ☞ Die Funktion des rechten Drehknopfes wird 50 Sekunden nach der letzten Benutzung des manuellen Suchlaufes wieder auf die Titelsprung-Funktion umgeschaltet.

#### Zufallswiederg.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um die Titel der aktuell gewählten CD in zufälliger Reihenfolge zu hören. HRNDM
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die normale Wiedergabe wiederherzustellen.

#### Titel wiederh.

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um den aktuellen Titel zu wiederholen. RPT
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die normale Wiedergabe wiederherzustellen.

#### Titel anspielen

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um alle Titel der aktuellen CD für jeweils 10 Sekunden anzuspield. SCN
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf, um den Scanvorgang zu stoppen und die normale Wiedergabe wiederherzustellen.

#### CD-Titel

- ☞ Weisen Sie der CD, die Sie gerade hören, einen Namen mit bis zu 13 Buchstaben zu. Die CD wird automatisch vom CD-Wechsler erkannt und der CD-Titel angezeigt.
- ☞ Bei CDs mit CD-Text können Sie auch den angezeigten CD-Titel überschreiben.
- ☞ Im Titelspeicher können bis zu 50 CD-Titel gespeichert werden. Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie zunächst einen zu löschenden Titel auswählen, bevor Sie den neuen Titel eingeben können.

#### Wechsler-Setup:


- ☞ Stellen Sie eine der folgenden Funktionen ein.
  - Kompression: Bei aktivierter Funktion wird die Lautstärke bei lauten Abschnitten verringert und bei leiseren Abschnitten erhöht.
  - Komp.-Rate: Wählen Sie den Grad der Lautstärkeverringerng/-erhöhung. Diese Funktion ist nur bei aktivierter Kompression verfügbar.

#### Initialisierung

Siehe „INITIALISIERUNG“ ▶ Seite 177.

## Das Menü „INITIALISIERUNG“

- ☞ Wählen Sie „Initialisierung“ in einem der Menüs „RADIO“, „INFORMATIONEN“, „CD“ oder „CD-WECHSLER“.
- 📱 Das Menü „INITIALISIERUNG“ wird angezeigt.



Das Menü „INITIALISIERUNG“ erlaubt Ihnen, das Navigationsradio auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

### Telefon

- ☞ Passen Sie den Telefoneingang des Gerätes an Ihr Autotelefon an:
  - KEIN: Es ist kein Autotelefon an das Gerät angeschlossen.
  - STUMM: Die Wiedergabe der aktuellen Quelle wird automatisch unterbrochen, wenn Sie das Autotelefon benutzen. Dazu muss das Stummschaltsignal Ihres Autotelefons an das Gerät angeschlossen sein (siehe Einbauanleitung).
  - EING.: Die Wiedergabe der aktuellen Quelle wird automatisch unterbrochen und das eingehende Gespräch wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben. Dazu müssen das Stummschaltsignal und der Audio-Ausgang Ihres Autotelefons an das Gerät angeschlossen sein (siehe Einbauanleitung).

### Tel.-Sign.

- ☞ Passen Sie den Schalteingang des Gerätes an das Stummschaltungssignal Ihres Autotelefons an:
  - 0 V: Stummschaltsignal "active low". Radio schaltet bei 0 V stumm.
  - 12 V: Stummschaltsignal "active high". Radio schaltet bei 12 V stumm.

### Tel.-Lautst.

- ☞ Passen Sie die Lautstärke Ihres Autotelefons an den Telefoneingang des Navigationsradios an.
- 🔧 Die Lautstärkeanpassung kann zwischen - 30 und + 30 eingestellt werden.

### Best.-Ton

- ☞ Wählen Sie einen Bestätigungs-/Warnton aus. Sie können zwischen 4 unterschiedlichen Tönen wählen.

### Ton-Lautst.

- ☞ Stellen Sie die Lautstärke 1 ... 5 für den Bestätigungs-/Warnton ein.

### Start-Lauts.:

- ☞ Stellen Sie hier die maximale Einschaltlautstärken zwischen 5 und 40 ein.
- 🔧 Dieser Lautstärkewert wird immer dann beim Einschalten eingestellt, wenn die Lautstärke beim Ausschalten höher war als dieser Wert.

### Uhreinstellungen

Einstellung des Uhrzeitformates und der Zeitzone:

- Zeitformat: Wählen Sie zwischen 12- bzw. 24-Stunden-Zeitformat.
- Zeitzone (nur bei GPS-Uhr): Stellen Sie den Zeitunterschied zur UTC (entspricht Greenwich Mean Time London) ein.



## Ein/Aus-Logik

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um die Laufzeit des Gerätes nach Abziehen des Zündschlüssels auf eine Stunde zu beschränken.

## Display

Einstellung des Displaykontrastes und der Displayhelligkeit.

- ☞ Stellen Sie Kontrast und Helligkeit für das Display wie gewünscht zwischen 0 und 31 ein.

## Lautsprechertest

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, um die Lautsprecheranschlüsse und -positionen zu kontrollieren.
- ☞ Sie hören nacheinander mehrere Bestätigungstöne aus jeweils einem der vier Lautsprecher.
- ☞ Schalten Sie das Gerät aus, um den Lautsprechertest zu beenden.

## Security Code (Diebstahlschutz-Code)

Sie müssen den Code eingeben, um das Menü zum Aktivieren, Deaktivieren oder Ändern des Codes zu öffnen. Die Anzahl der Eingabeversuche ist unbeschränkt. Werkseitig ist der Code auf „0000“ eingestellt und deaktiviert.

Sie können den Code aktivieren und die Zahlenkombination ändern.

Geben Sie den Security Code wie folgt ein:

- ☞ Stellen Sie die erste Ziffer durch Drehen des rechten Drehknopfes ein.
- ☞ Zur Bestätigung drücken Sie den Knopf.
- ☞ Stellen Sie die folgenden drei Ziffern wie oben beschrieben ein.
- ☞ Wenn Sie eine falsche Ziffer bestätigt haben, können Sie durch Drücken der **CLEAR**-Taste die letzte Eingabe löschen.
- ☞ Nach einer Spannungsunterbrechung am Gerät (z. B. Ausbau) und aktivem Code wird das Gerät nach zehn falschen Codeeingaben gesperrt. Das Gerät muss dann kostenpflichtig gegen Eigentumsnachweis vom Service entsperrt werden.

### ■ Code aktiv

- ☞ Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie das Gerät mit dem Security Code schützen möchten.
- ☞ Im Fall einer Spannungsunterbrechung (z.B. Ausbau des Gerätes) ist das Navigationsradio nach dem Wiederanschluss gesperrt und muss durch Eingabe des Security Codes wieder freigeschaltet werden.
- ☞ Bei aktiviertem Security Code blinkt bei abgezogenem Zündschlüssel die Diebstahlschutz-LED an der Gerätefront.

### ■ Code ändern

- ☞ Geben Sie hier eine frei wählbare Ziffernfolge als neuen Security Code ein.
- ☞ Notieren Sie sich den Code und bewahren ihn an einem sicheren Ort auf (nicht im Fahrzeug!).

## **C-IQ – Ihr Schlüssel zu Karten-, Verkehrs- und Travel Infos**

Mit Ihrem Navigationsradio erhalten Sie mehrere CDs mit allen verfügbaren Kartendaten von Europa sowie digitale Reiseführer-Produkte und TMC-Daten (für die dynamische Navigation).

Die Informationen bzw. Produkte auf den CDs sind verschlüsselt und können je nach Bedarf und nach Ablauf eines Freischaltungszeitraums mit Hilfe eines Zugangscodes für eine beliebige Dauer kostenpflichtig freigeschaltet\* werden.

Ihre Vorteile:

- Sie zahlen nur für Informationen, die Sie auch tatsächlich benutzen.
- Sie zahlen nur für den gewünschten Nutzungszeitraum.
- Nach der ersten Freischaltung erhalten Sie automatisch die nachfolgenden CD-Neuerscheinungen.
- Sie sind immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
- Die Freischaltung erhalten Sie bequem per Internet unter [www.C-IQ.net](http://www.C-IQ.net) oder über die C-IQ Service Centre Hotline (siehe dazu die weiteren C-IQ Informationen).

\*) der automatische Update-Service (regelmässiges Zusenden aktualisierter CDs mindestens einmal im Jahr innerhalb eines freigeschalteten Zeitraums) erfolgt nur nach Registrierung und nicht bei zeitlich unbegrenzten C-IQ Freischaltungen.

Registrierung unter [www.C-IQ.net](http://www.C-IQ.net) oder telefonisch über das C-IQ Service Centre.

### **Freischaltoptionen**

Auf den CDs befindet sich die zum Produktionszeitpunkt aktuelle Straßenkarten Software. Außerdem bietet sie zusätzlich Reiseführerinformationen einzelner Länder sowie Verkehrsinformationen für die dynamische Routenplanung via TMC (in Ländern, die den Service anbieten).

Sie können sich

- die Straßendaten
- einzelne Reiseführer und ggf.
- Verkehrsinformationen

verschiedener Länder für einen bestimmten Zeitraum freischalten lassen (siehe auch „Vorschau“ in diesem Kapitel). Ihr C-IQ Service informiert Sie gern über die möglichen Zugangsoptionen.

#### **Hinweise zu C-IQ:**

Die Code-Eingabe für die Freischaltung von C-IQ Inhalten funktioniert nur mit eingelegter Karten-CD (CD-ROM).

Für die störungsfreie Nutzung von C-IQ Inhalten ist es unerlässlich, dass das Navigationssystem das aktuelle Datum empfängt. Dies ist nur möglich, wenn mindestens ein GPS-Satellit empfangen wird (siehe Informationsbildschirm „GPS / Kompass“).

## Navigationssystem registrieren


Um weitere C-IQ Inhalte freischalten zu können, müssen Sie Ihr Navigationssystem zuerst beim C-IQ Service registrieren. Dies sichert Ihnen gleichzeitig, dass Sie regelmäßig die aktualisierten CDs zugeschickt bekommen und immer mit neuestem Kartenmaterial unterwegs sind (gilt nicht bei unbegrenzter Freischaltung).

Die Registrierung des Systems bietet Ihnen zusätzlichen Diebstahlschutz. Wird ein Gerät beim C-IQ Service als gestohlen gemeldet, vergibt der C-IQ Service keine neuen Freischaltcodes mehr für C-IQ Inhalte.

Zur Registrierung Ihres Navigationssystems benötigen Sie die Navi ID. In seltenen Fällen wird auch die Initial ID oder die Versionsnummer ihrer Karten-Software benötigt.

Diese Angaben können Sie wie folgt auslesen:

- Drücken Sie die **NAV**-Taste.
- Wählen Sie „C-IQ“ im Hauptmenü.
- Wählen Sie „Navi ID“.
- Die 8-stellige Navi ID, die aktuell eingelegte Karten CD und die Versionsnummer der Navigations-Software werden angezeigt.




- Zum Auslesen der Initial ID platzieren Sie den Cursor auf „Initial ID“ und bestätigen Sie durch Drücken des rechten Drehknopfes.
- Über das „☒“-Symbol gelangen Sie zurück ins vorherige Menü, mit „?“ erhalten Sie Hilfe zum aktuellen C-IQ Thema.
- Notieren Sie sich die Navi ID. Nun können Sie Kontakt zum C-IQ Service aufnehmen und Ihr System registrieren.

## Inhalte freischalten

Nachdem Sie Ihren Freischaltcode erhalten haben, geben Sie ihn in das System ein.






- Wählen Sie im Hauptmenü „C-IQ“, dann „Code-Eingabe“.
- Der Cursor steht automatisch auf der ersten Stelle des Codes.
- Drücken Sie den rechten Drehknopf, um die jeweilige Stelle des Codes zu aktivieren.
- Wählen Sie nun durch Drehen des rechten Drehknopfes das richtige Zeichen für diese Stelle des Codes aus und bestätigen Sie das Zeichen mit einem Druck auf den Drehknopf.
- Sie können jederzeit eine beliebige Stelle des Codes ändern, indem Sie den Cursor auf die gewünschte Stelle des Codes bewegen und durch Drücken des rechten Drehknopfes aktivieren.
- Ist der Code vollständig springt der Cursor automatisch auf „OK“. Bestätigen Sie durch Drücken des rechten Drehknopfes.
- Wenn Sie einen korrekten Code eingegeben haben, erhalten Sie Informationen zu den soeben freigeschalteten C-IQ Inhalten.
- Das System informiert Sie falls ein falscher Code eingegeben worden ist und/oder Ihre Systemsoftware nicht in der Lage ist, die verschlüsselten Informationen zu verarbeiten.
- Wählen Sie in diesen Fällen entweder „OK“ oder „C-IQ Service“, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, und bestätigen Sie durch Drücken des rechten Drehknopfes.



Das System kann auch ohne Freischaltung betrieben werden. Ziele können eingegeben werden, Navigationshinweise erfolgen allerdings nur in freigeschalteten Gebieten und/oder für freigeschaltete Dienste.









## Mein C-IQ

Sie haben die Möglichkeit sich jederzeit über den Status Ihrer Freischaltungen zu informieren.

-  Wählen Sie „Mein C-IQ“ im Menü „C-IQ“.
-  Wählen Sie „Aktive Produkte“, wenn Sie Einzelheiten über Ihre freigeschalteten Inhalte erfahren wollen.
-  Wählen Sie „Start in Kürze“, wenn Sie Details über bereits erhaltene Inhalte sehen wollen, die in Kürze aktiv werden.
-  Wählen Sie „Ablauf in Kürze“, wenn Sie wissen möchten, welche Service-Angebote Sie gerade benutzen und wie lange sie noch zur Verfügung stehen.
-  Wählen Sie „Zurückgegeben“, wenn Sie einen Überblick über zurückgegebene Produkte erhalten möchten.

## Prepaid C-IQ






Sie können für Ihr System Länderkarten zur Navigation und/oder Reise Info Produkte (z.B. Hotel- und Restaurantführer) pauschal im voraus auf Tagesbasis kaufen, ohne dass Sie die Tage bereits festlegen müssen. So haben Sie die richtigen Daten für kurze Auslandstrips und Wochenendreisen jederzeit verfügbar. Prepaid-Freischaltungen sind jeweils an dem aktivierten Kalendertag gültig. Nach Kauf der Prepaid-Tage beim C-IQ Service ([www.C-IQ.net](http://www.C-IQ.net) oder 00800 99 33 33 33) aktivieren Sie diese im Navigationssystem wie üblich mit einem Zugangscode. Bitte achten sie darauf, dass die entsprechende Karten-CD eingelegt ist. Nähere Informationen zu dieser Option erhalten Sie vom C-IQ Service.

-  Geben Sie den Freischaltcode (Zugangscode) ein, den Sie für Ihr Prepaid C-IQ Produkt erhalten haben.
-  Wählen Sie „Prepaid“ im Menü „C-IQ“.
-  Wählen Sie „Prepaid Navigation“ oder „Prepaid Reiseinfo“, je nachdem welchen Typ von C-IQ Inhalt Sie freischalten wollen.
-  Sie sehen nun den Status Ihrer Prepaid Inhalte. Er zeigt die Anzahl der noch vorhandenen Nutzungstage.
-  Wählen Sie das Listen-Symbol , um eine Liste der möglichen Inhalte der gewählten Kategorie zu erhalten.
-  Über das „?“-Symbol gelangen Sie zurück ins vorherige Menü, mit „?“ erhalten Sie Hilfe zum aktuellen C-IQ Thema.
-  Wählen Sie das gewünschte Produkt aus der Liste aus, um dieses für den aktuellen Kalendertag freizuschalten.









### Vorschau

Mit Ihrer Karten- und Travel Info Software erhalten Sie die Möglichkeit, verschiedene Inhalte kostenlos für einen begrenzten Zeitraum zu testen, bevor Sie diese bestellen. Den Status dieser Vorschau können Sie sich anzeigen lassen:

-  Wählen Sie „Vorschau“ im Menü „C-IQ“.
-  Sie sehen nun den Status Ihrer Vorschaumöglichkeiten. Er enthält die Anzahl von Karten- und Travel Info Produkten, die Sie noch kostenlos testen können.
-  Über das Listen-Symbol  erhalten Sie eine Liste der möglichen Vorschauinhalte.
-  Wählen Sie das gewünschte Produkt aus der Liste aus, um dieses für den angegebenen Zeitraum zu testen.



### C-IQ Settings

Stellen Sie Ihr System so ein, dass Sie automatisch und frühzeitig über den Status Ihrer freigeschalteten C-IQ Inhalte informiert werden:

-  Wählen Sie „C-IQ Settings“ im Menü „C-IQ“.
-  Stellen Sie die Anzahl der Tage (zwischen 1 und 10) ein, die Sie im voraus über den Ablauf oder den Start Ihrer freigeschalteten Inhalte informiert werden wollen.
-  Mit „Ablauf in Kürze“ und „Start in Kürze“ können Sie wählen, ob und worüber Sie im voraus informiert werden wollen.
-  Wählen Sie „Zurück“, um zurück ins vorherige Menü zu gelangen.
-  Wenn Sie beim Start des Systems über den Ablauf oder den Start von C-IQ Inhalten informiert werden, können Sie sich mit dem -Symbol eine Liste der entsprechenden Inhalte anzeigen lassen.








### C-IQ Info

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu den C-IQ Inhalten auf Ihrer eingelegten Karten CD.

-  Wählen Sie „C-IQ Info“ im Menü „C-IQ“.
-  Diese Option wird nur von bestimmten Karten CDs unterstützt.

### C-IQ Service







Hier finden Sie die Kontaktinformationen zu Ihrem C-IQ Service:

-  Wählen Sie „C-IQ Service“ im Menü „C-IQ“.
-  Wählen Sie „“, um ins vorherige Menü zu gelangen.
-  Wählen Sie „ C-IQ“, um telefonischen Kontakt mit dem C-IQ Service Center aufzunehmen.
-  Die Option „ C-IQ“ ist nur aktiv, wenn ein Telefonmodul an das Navigationssystem angeschlossen ist (diese Funktion ist in Vorbereitung).

## Infopunkte-Funktion

Optische und akustische Anzeige von markanten Punkten entlang Ihrer Fahrstrecke. Verschiedene Anbieter von Reise- und Verkehrsinformationen haben diese speziell für Navigationssysteme optimiert. Dazu gehören Hinweise auf feste Radarinstallationen oder andere sicherheitsrelevante (z.B. Schulen, Kindergärten etc.) und touristisch interessante Punkte. Haben Sie ein solches Produkt per C-IQ Zugangscode freigeschaltet, können Sie die Infopunkte-Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

So aktivieren Sie die Infopunkte-Funktion:

-  Wählen Sie die Option „Infopunkte“ im Menü „Einstellungen“.
-  Mit der Option „Aktiv“ schalten Sie die optische Anzeige von Infopunkten ein.
-  Mit der Option „Akust. Hinweis“ aktivieren Sie zusätzlich ein akustisches Signal zur Ankündigung eines Infopunktes.
-  Sobald Sie sich einem Infopunkt nähern zeigt das Navigationssystem einen entsprechenden Hinweis zu diesem Punkt an.
-  Mit „i“ können Sie sich weitere Informationen zu diesem Infopunkt ansehen. Bei einigen Kategorien ist es möglich, den Infopunkt direkt in die Zielführung zu übernehmen (z. B. bei Hotels, Restaurants) und eine Route dort hin zu planen.
-  Die Nutzung der Infopunkte-Funktion im Zusammenspiel mit Radarinstallationen unterstützt Sie, in den von den Behörden als besonders sicherheitsrelevant eingestuften Bereichen mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren. Trotz großer Sorgfalt kann eine lückenlose Erfassung nicht garantiert werden.

## Hauptmenü


Für einige Funktionen im Navigationsmodus muss eine Karten-CD in den CD-Spieler des Gerätes eingelegt sein.

Wenn das Gerät noch nicht im Navigations-Modus ist:

☞ Drücken Sie die **NAV**-Taste.

☞ Das Hauptmenü der Navigation wird angezeigt.

Im Hauptmenü stehen die folgenden Menüpunkte zur Verfügung:



### Zieleingabe

Öffnet das Menü „Zieleingabe“. Hier können Sie auf eine Zieladresse für die Zielführung eingeben.

☛ Seite 185.

### Wegpunkteingabe

Öffnet das Menü „Wegpunkteingabe“. Hier können Sie Wegpunkte (Zwischenstopps) auf Ihrem Weg zur Zieladresse eingeben. ☛ Seite 190.

### Zielführung

Mit dieser Option gelangen Sie zum Zielführungsbildschirm und aktivieren die Zielführungsfunktion. Zusätzlich haben Sie Zugriff auf verschiedene Informationsbildschirme mit z.B. aktuellem Standort, Bordcomputer oder Verkehrsinformationen. ☛ Seite 192.

### Verkehrsinfo

Mit dieser Option erhalten Sie Informationen zur aktuellen Verkehrssituation, die vom Navigationsradio über RDS-TMC ausgewertet wird. ☛ Seite 199.

☞ Dazu müssen Sie über freigeschaltete C-IQ-Inhalte mit Traffic Info verfügen.

### Adressmanager

Öffnet das Menü „Adressmanager“. Im Adressmanager können Sie z.B. häufig genutzte Adressen für Ziele und Wegpunkte verwalten. ☛ Seite 205.

### C-IQ

Mit dieser Option verwalten Sie Ihre C-IQ-Inhalte. ☛ Seite 179.

### Notfall

Öffnet das Menü „Notfall“. Hier erhalten Sie Informationen über Ihren derzeitigen Standort und Ihre geografische Position (GPS-Position). ☛ Seite 207.

### Stopp Zielführung

Mit dieser Option schalten Sie die Navigationsanzeige und die akustischen Hinweise aus. Die Navigationsfunktionen des Systems bleiben im Hintergrund aktiv.

☞ Drücken Sie die **NAV**-Taste, um die Navigation wieder zu aktivieren.

### Einstellungen

Öffnet das Menü „Einstellungen“. In diesem Menü können Sie zahlreiche Einstellungen der Navigation Ihren persönlichen Wünschen anpassen. ☛ Seite 208.

### Spiele


Vertreiben Sie sich die Zeit mit einem der zur Verfügung stehenden Spiele. (Aus Sicherheitsgründen natürlich nur bei stehendem Fahrzeug.)


## Ziele eingeben

Sie können die Zieladresse auf verschiedene Arten festlegen:


- Eingabe von Ort, Straße und Hausnummer bzw. Kreuzung mit Hilfe der „Schreibmaschine“. ➔ nächste Seite.
- Laden einer im persönlichen Adressbuch gespeicherten Adresse. ➔ Seite 205.
- Aufrufen einer der 20 zuletzt für die Zielführung benutzten Adressen.
- Auswahl eines speziellen Zieles (z.B. Hotel, Tankstelle, Bahnhof) aus der Datenbank, die auf der Karten-CD enthalten ist. ➔ Seite 188.
- Direkte Eingabe der geografischen Koordinaten (GPS-Position), z.B. wenn das Ziel nicht an einer digitalisierten Straße liegt. ➔ Seite 189.
- Übernahme eines Ziels aus den Reiseführerinformationen (auf speziellen Karten-CDs enthalten)

## Zieleingabemenü

 Wählen Sie die Option „Zieleingabe“ im Hauptmenü.

 Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt.

Im Zieleingabemenü stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:



### Neue Adresse

Eingabe von Land, Ort, Straße, Hausnummer bzw. Kreuzung oder spezieller Einrichtung.

### Adresse laden

Laden einer bereits im Adressbuch gespeicherten Adresse.

### Letzte Ziele

Laden einer der zehn zuletzt für die Zielführung benutzten Zieladressen.

### Info zum Standort

Laden einer speziellen Einrichtung, die im Umkreis des momentanen Standortes liegt (je nach eingelegter Karten-CD stehen hier Hotels, Restaurants, Tank- und Raststellen, Werkstätten usw. zur Verfügung).

### Geo. Länge/Breite



Eingabe eines Ziels mit Hilfe von GPS-Koordinaten (geografische Länge- und Breite).

### Reise-Info

Wenn Sie C-IQ Travel Info Inhalte (z.B. Varta, Michelin, etc.) freigeschaltet haben, können Sie gezielt nach bestimmten Einrichtungen suchen und von dort aus direkt als Ziel übernehmen.

## Eingabe einer neuen Adresse

Bei der Eingabe einer neuen Zieladresse unterstützt Sie ein Eingabeassistent. Er führt Sie Schritt für Schritt durch alle nötigen Angaben wie Land, Ort, Straße, Hausnummer oder Kreuzung und gewünschtes Routenkriterium.

-  Die Zieleingabe über Postleitzahlen, Quick Access, Hausnummern und Reise-Info wird nur mit eingelegter Karten-CD unterstützt.
-  Die Funktionen Zieleingabe über Postleitzahl und QXS (Quick Access) werden nicht von allen Karten-CDs unterstützt.

## 1. Schritt: Ort oder Postleitzahl



- ☞ Wählen Sie „Neue Adresse“ im Zieleingabemenü.
- 🖨 Im Display erscheint automatisch „Ort:“ und das Schreibmaschinenfenster, der Ortsname der zuletzt benutzten Zieladresse ist bereits vorgegeben.
- ☞ Wenn Sie eine Zieladresse im vorgegebenen Ort eingeben möchten, wählen Sie einfach „>>“ (nur verfügbar bei eingelegerter Karten-CD),



oder:

- ☞ Geben Sie einen neuen Ortsnamen oder die Postleitzahl über die „Schreibmaschine“ ein,

oder:

- ☞ wählen Sie das Listen-Symbol  und suchen Sie einen Eintrag aus der Datenbank aus.
- 🖨 Sind mehrere Datenbankeinträge mit dem gleichen Namen vorhanden, wird der Cursor automatisch auf das -Symbol gesetzt. Wählen Sie dann den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- ☞ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „>>“.


### ■ Land ändern


- 🖨 Das aktuell ausgewählte Land erscheint bei der Eingabe des Ortes als Landeskenner unten links im Schreibmaschinenfenster.
- ☞ Wenn Sie das Zielland ändern möchten, platzieren Sie den Cursor auf den Landeskenner und bestätigen Sie.
- 🖨 Die Liste der auf der eingelegten Karten-CD gespeicherten Länder erscheint.
- 🖨 Zur Zeit nicht freigeschaltete Länder werden in „<>“ angezeigt.
- ☞ Wählen Sie das gewünschte Land aus der Liste aus.
- 🖨 Sie können Ziele auch in nicht freigeschalteten Ländern eingeben. Zielführungshinweise erhalten Sie dann nur bis zur Landesgrenze.






### ■ QXS - Quick Access (Schnelleingabe der Zieladresse über den Straßennamen)

Diese Funktion lohnt sich bei seltener vorkommenden Straßennamen, um die Eingabezeit zu verkürzen.

Wenn die eingelegte Karten-CD diese Funktion unterstützt, erscheint im Eingabefenster für den Ortsnamen das Quick Access Symbol 

- ☞ Wählen Sie das -Symbol im Schreibmaschinenfenster.
- ☞ Geben Sie den Straßennamen ein.
- 🖨 Nach der Eingabe des kompletten Straßennamens werden im Schreibmaschinenfenster nur noch die Anfangsbuchstaben der Orte angezeigt, in denen eine Straße mit dem eingegebenen Namen existiert.
- ☞ Geben Sie dann falls noch erforderlich noch den gewünschten Ortsnamen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „>>“.






## 2. Schritt: Straße

-  Nach der Eingabe des Ortes springt der Eingabeassistent automatisch in das Eingabemenü „Straße:“.
-  Geben Sie den Straßennamen mit der „Schreibmaschine“ ein oder wählen Sie mit  einen Listeneintrag aus.

## 3. Schritt: Hausnummer oder Kreuzung

Wenn zu einer eingegebenen Straße Hausnummern vorhanden sind, können Sie diese mit einem separatem Eingabemenü eingeben. Sind keine Hausnummern vorhanden, springt das System automatisch in das Eingabemenü „Kreuzung“.

Ist auch keine Kreuzung vorhanden, wird dieser Schritt übersprungen.

-  Nach der Bestätigung des Straßennamens mit „>>“ erscheint das Eingabemenü für die Hausnummer bzw. für die Kreuzung.
-  Geben Sie die gewünschte Hausnummer oder Kreuzung ein.
-  In der Datenbank sind bestimmte Bereiche von Hausnummern zusammengefaßt, in dem die eingegebene Hausnummer liegt. Das Navigationssystem führt Sie in diesem Fall in den Bereich der eingegebenen Hausnummer.
-  In einigen Fällen korrigiert das Navigationssystem auch ihre Eingabe. Wenn Sie z.B. Hausnummer 83 eingegeben haben, die Hausnummern aber nur bis 51 auf der Karten-CD gespeichert sind, ändert das System automatisch in Nummer 51.
-  Wurde bei der Zieleingabe eine Hausnummer eingegeben, erfolgt die Zielführung ohne eingelegte Karten-CD (Korridor-Modus) nur bis zur eingegebenen Straße.

## 4. Schritt: Routenwahl






Nach Eingabe aller Daten für die Zieladresse können Sie noch das gewünschte Kriterium für die Routenplanung ändern.

Eine detaillierte Beschreibung der Routenkriterien finden Sie unter „Routenwahl“ auf Seite 196.

Nach der Auswahl des Routenkriteriums springt das System in den Zielführungsschirm und beginnt mit der Routenplanung. Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie Zielführungshinweise.

## Direkt zur Zielführung

Sie können während der Eingabe mit dem Eingabeassistenten jederzeit direkt zur Zielführung springen, z.B. wenn Ihnen bestimmte Angaben zur Zieladresse fehlen (Hausnummer, Kreuzung) oder wenn Sie nur zur Stadt- bzw Ortsgrenze geführt werden möchten. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

-  Geben Sie zumindest einen Ortsnamen ein, wie bereits beschrieben.
-  Wählen nach der Eingabe das -Symbol in der unteren Zeile des Eingabemenüs.
-  Der Zielführungsbildschirm erscheint.
-  Die Route wird geplant.


Nähere Informationen zur Zielführung erfahren Sie im Abschnitt „Zielführung“ auf Seite 192.

### Spezielle Ziele (POIs)










Sie können die Zieladresse auch durch Auswahl spezieller Einrichtungen (POI = Points of Interest) angeben, die in der Datenbank gespeichert sind. Dazu können z.B. gehören:

- Flughäfen,
- Hotels,
- Tankstellen,
- KFZ-Werkstätten,
- Parkplätze, usw.











Abhängig von der im Zieleingabemenü bereits eingegebenen Information wird eine Liste mit Einrichtungen von allgemeinem Interesse präsentiert, die auf der eingelegten Karten-CD vorhanden sind.

 Die Zieleingabe über POIs wird nur mit eingelegter Karten-CD unterstützt.

### Spezielle Einrichtungen von nationaler Bedeutung

-  Wählen Sie unter „Neue Adresse“ mit dem Eingabeassistenten das gewünschte Land aus.
-  Wählen Sie dann das  $\dot{x}$ -Symbol in der unteren Zeile des Eingabemenüs.
-  Eine Liste der Kategorien von Einrichtungen nationaler Bedeutung wird angezeigt.
-  Wählen Sie die gewünschte Kategorie (z.B. FLUGHAFEN, FÄHRE...).
-  Sind mehr als vier Einrichtungen der gewählten Kategorie in der Datenbank gespeichert, wird die „Schreibmaschine“ angezeigt.
-  Sind bis zu vier Einrichtungen gespeichert, wird sofort die Liste angezeigt.
-  Geben Sie den Namen der gewünschten Einrichtung ein oder wählen Sie das -Symbol für die Listendarstellung.
-  Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „»»“ oder wählen Sie einen Listeneintrag aus.

### Spezielle Einrichtungen, die mit dem Zielort in Verbindung stehen

-  Geben Sie unter „Neue Adresse“ mit dem Eingabeassistenten das gewünschte Land und den Namen des gewünschten Zielortes ein.
-  Wählen Sie dann das  $\dot{x}$ -Symbol in der unteren Zeile des Eingabemenüs.
-  Eine Liste von Kategorien der speziellen Einrichtungen wird angezeigt.
-  Bei kleineren Orten steht häufig nur die Option „STADTMITTE“ zur Verfügung. Wenn Sie diese Option wählen, führt Sie das Navigationssystem zur Ortsmitte.
-  Wählen Sie die gewünschte Kategorie (z.B. HOTEL, TANKSTELLE ...).
-  Sind mehr als vier Einrichtungen der gewählten Kategorie in der Datenbank gespeichert, wird die „Schreibmaschine“ angezeigt.
-  Sind bis zu vier Einrichtungen gespeichert, wird sofort die Liste angezeigt.
-  Geben Sie den Namen der gewünschten Einrichtung ein oder wählen Sie das -Symbol für die Listendarstellung.
-  Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „»»“ oder wählen Sie einen Listeneintrag aus.

## Spezielle Einrichtungen rund um den momentanen Standort

Sie können auch eine Zieladresse durch Auswahl einer speziellen Einrichtung rund um den momentanen Fahrzeugstandort festlegen.

☞ Wählen Sie „Info zum Standort“ im Zieleingabemenü.

☞ Eine Liste von Kategorien der speziellen Einrichtungen wird angezeigt.

☞ Wählen Sie die gewünschte Kategorie.

☞ Eine Liste von Einrichtungen der gewählten Kategorie rund um den momentanen Fahrzeugstandort wird angezeigt. Zusätzlich werden Entfernung und Richtung zur jeweiligen Einrichtung angezeigt.

☞ Gehen Sie weiter vor wie auf der vorherigen Seite beschrieben.



### Hinweis:

Eine Liste von Einrichtungen aus „Info zum Standort“ wird immer angezeigt, auch wenn sich direkt am Standort keine Einrichtung der gewählten Kategorie befindet.

Die angezeigten Einrichtungen sind nach Entfernung vom Standort sortiert, d.h. die am nächsten gelegene Einrichtung steht am Anfang der Liste.

## Zieleingabe über GPS-Koordinaten

Wenn Ihnen die GPS-Koordinaten eines Ziels bekannt sind, können Sie diese direkt eingeben.

☞ Wählen Sie „Zieleingabe“ im Hauptmenü.


☞ Wählen Sie „Geo. Länge/Breite“ im Menü „Zieleingabe“.

☞ Das Menü für die Eingabe der GPS-Koordinaten wird angezeigt.

☞ Markieren Sie die gewünschte Koordinate mit dem Cursor. Bestätigen Sie dann durch Drücken des rechten Drehknopfes.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert für Grad, Minuten, Sekunden sowie Nord/Süd bzw. Ost/West ein. Bestätigen Sie die Zieleingabe mit der Option „OK“.

☞ Das Navigationssystem vergleicht nun die eingegebenen GPS-Koordinaten mit den Daten der eingelegten Karten-CD und plant eine Route.



### Hinweise:

Liegt das Ziel außerhalb digitalisierter Straßen, führt Sie das System soweit möglich über digitalisierte Straßen. Anschließend gibt Ihnen das System die Luftlinienrichtung und die Entfernung zum Ziel an.

Wenn die eingegebenen GPS-Koordinaten außerhalb der Grenzen der eingelegten Karten-CD liegen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Die Zieleingabe über GPS-Koordinaten wird nur mit eingelegter Karten-CD unterstützt.




## Wegpunkteingabe


Wenn Sie auf Ihrem Weg zur eingegebenen Zieladresse noch weitere Orte anfahren möchten, können Sie diese als Wegpunkte speichern. Das Navigationssystem plant dann die Route so, dass die Wegpunkte in der eingegebenen Reihenfolge angefahren werden, bevor die Zieladresse erreicht wird.

Wenn Sie einen Wegpunkt erreichen, hören Sie „Ziel erreicht“, danach beginnt das Navigationssystem umgehend mit der Routenplanung für den nächsten Wegpunkt bzw. für das endgültige Ziel.

Wegpunkte, die Sie nicht erreicht haben oder nicht mehr anfahren wollen, können Sie im Adressmanager oder im Informationsmenü „Wegpunkte“ löschen. ➔ Seite 198 oder 205.



 Wählen Sie die Option „Wegpunkteingabe“ im Hauptmenü.

 Das Menü „Wegpunkteingabe“ wird angezeigt.

Im Menü „Wegpunkteingabe“ stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

### Neue Adresse

Eingabe von Land, Ort, Straße, Hausnummer, Kreuzung oder spezieller Einrichtung als Wegpunkt.

### Adresse laden

Laden einer bereits im Adressbuch gespeicherten Adresse als Wegpunkt.

### Letzte Ziele

Laden einer der zehn zuletzt für die Zielführung benutzten Zieladressen als Wegpunkt.

### Info zum Standort

Laden einer speziellen Einrichtung, die im Umkreis des momentanen Standortes liegt.

### Geo. Länge/Breite

Eingabe eines Wegpunktes mit Hilfe von GPS-Koordinaten (geografische Länge- und Breite).

### Reise-Info

Wenn Sie C-IQ Travel Info Inhalte (z.B. Varta, Michelin, etc.) freigeschaltet haben, können Sie gezielt nach bestimmten Einrichtungen suchen und von dort aus direkt als Wegpunkt übernehmen.

Die Wegpunkteingabe erfolgt genau wie die Eingabe einer Zieladresse.

Für die Einschränkungen mit nicht eingelegter Karten-CD gelten bei Wegpunkteingabe die gleichen Einschränkungen wie bei der Zieleingabe.

## Nicht erreichte Wegpunkte löschen

Wegpunkte, die Sie nicht erreicht haben oder nicht mehr erreichen möchten, müssen Sie aus der Liste der Wegpunkte löschen, damit das Navigationssystem eine Route zum nächsten Wegpunkt oder zum endgültigen Ziel plant. Wenn ein nicht erreichter Wegpunkt nicht gelöscht wird, versucht das System immer wieder, Sie zu diesem Wegpunkt zu führen.

Wegpunkte können Sie im Adressmanager oder im Informationsbildschirm „Wegpunkte“ löschen, ➔ Seite 205 bzw. Seite 198.

### Hinweise:

Die Zahl der gespeicherten Wegpunkte kann maximal 25 betragen.

Die Wegpunkte werden in der Reihenfolge der Eingabe angefahren.

Bei der Zielführung zu den Wegpunkten wird automatisch das Routenplanungskriterium für die endgültige Zieladresse übernommen.

Auf dem Weg zur Zieladresse können jederzeit neue Wegpunkte eingegeben werden.

Ist ein Wegpunkt erreicht worden (Hinweis „Ziel erreicht“), wird dieser aus der Liste der Wegpunkte gelöscht.

Wenn Sie eine neue Zieladresse eingeben, erscheint eine Abfrage, ob die Liste der Wegpunkte ebenfalls gelöscht werden soll. Antworten Sie mit „Nein“, werden die noch vorhandenen Wegpunkte für die neue Zieladresse beibehalten.


Wegpunkte werden nicht in der Liste der letzten Ziele (Zieleingabe und Wegpunkteingabe) gespeichert.

Wegpunkte können nicht mit „Adresse speichern“ im Adressmanager gespeichert werden.

## Zielführung

### Zielführungsschirm

Sobald Sie die Zielführung aktiviert haben, erscheint der Zielführungsbildschirm. Die folgenden Informationen werden im Zielführungsbildschirm angezeigt:



- 1 Straßenrichtungspfeil: Der Pfeil zeigt den Straßenverlauf an.
- 2 Vereinfachte Darstellung des nächsten Abbiegehinweises (Vorhinweis).
- 3 Statusfeld. Anzeigemöglichkeit der folgenden Informationen:
  - Verbleibende Fahrtstrecke
  - Verbleibende Fahrzeit
  - Voraussichtliche Ankunftszeit
  - Aktuelle Uhrzeit
  - Geschwindigkeitslimit auf dem aktuellen Streckenabschnitt
- 4 Optionsfeld. Cursor auf das gewünschte Symbol plazieren und bestätigen:
  - ☒ : Zurück zum Hauptmenü
  - ↻ : Zum Menü „Alternative Route“. ► Seite 204.
  - ⌚ : Anzeige und Auswahl des Routenkriteriums. ► Seite 196.
  - 📄 : Zu den Informationsbildschirmen. ► Seite 197.

- 5 Entfernung bis zur nächsten Richtungsänderung \*.
- 6 Sie befinden sich in einem Gebiet mit unvollständiger Karteninformation.
- 7 Straße, in die beim nächsten Hinweis abgelenkt werden soll.

- 8 CD-Symbol  
Blinkt schwarz: Der Navigationsrechner lädt Karten-Daten für den Navigationskorridor. In dieser Zeit sollte die Karten-CD nicht entfernt werden.  
Nachdem ein Minimum an Daten für den Korridor geladen wurde, erscheint ein Hinweis, dass die Karten-CD entfernt werden kann.  
Blinkt grau: Bitte legen Sie die Karten-CD ein, da der Navigationsrechner Karten-Daten nachladen muss.

- 9 Stauanzeige: Sobald über TMC gemeldete Verkehrsbehinderungen auf der geplanten Route liegen, erscheint hier eine Kurzinformation mit der Entfernung zur am nächsten liegenden Behinderung und der Art der Behinderung. Diese Funktion kann im Menü „Einstellungen -> Zielführungsschirm“ aktiviert/deaktiviert werden. ➔ Seite 209.
- 10 Sobald Sie sich einer Kreuzung oder Abzweigung nähern, erscheint hier der detaillierte Abbiegehinweis. Richtungsänderungen werden zusätzlich durch akustische Meldungen angesagt.
- 11 Geschwindigkeitswarnung: Erscheint beim Erreichen bzw. Überschreiten des gesetzlichen Geschwindigkeitslimits für den aktuell befahrenen Streckenabschnitt. ➔ Seite 208.

**⚠ ACHTUNG! Die Informationen zu Geschwindigkeitsbeschränkungen aus dem Navigationssystem erfolgen ohne Gewähr und können nicht immer die aktuell gültigen Regelungen wiedergeben. Beachten Sie stets die jeweils geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsregeln. Für die Anzeige der Geschwindigkeit ist ausschließlich der Fahrzeugtacho verbindlich.**

\* Die angezeigten Maßeinheiten sind abhängig von den Systemeinstellungen. Siehe Kapitel „Einstellungen“, ➔ Seite 208.

### Akustische Meldungen

Während der Zielführung gibt Ihnen das Navigationsradio zusätzlich zu den Symbolen im Zielführungsbildschirm akustische Fahrhinweise. In der Regel besteht eine Abbiegeanweisung aus zwei akustischen Meldungen:

einem Vorhinweis

z.B. „Weiter vorne rechts abbiegen“

und



einem Abbiegehinweis

z.B. „In 200 Metern rechts abbiegen“



### „Jetzt abbiegen“-Hinweis

Zusätzlich zum Vor- und Abbiegehinweis gibt das System einen „Jetzt abbiegen“-Hinweis, sobald Sie sich unmittelbar am Abbiegepunkt befinden.

🔊 Der „Jetzt abbiegen“-Hinweis kann im Menü „Einstellungen -> Sprache“ deaktiviert werden.

### Erweiterte akustische Zielführungshinweise

In zahlreichen Ländern stehen Ihnen nun für Autobahnauf- und -ausfahrten gesprochene Hinweisschilder zur Verfügung (z.B.: „Nehmen Sie Ausfahrt 7 und folgen Sie der B 429“).

### Akustischen Hinweis wiederholen

Sie haben während der Zielführung den letzten Hinweis überhört oder nicht richtig verstanden?

🔊 Drücken Sie die 🗣️-Taste.

🗣️ Sie hören den aktuellen Zielführungshinweis.

### Letzten Hinweis nicht beachtet?

Wenn Sie den letzten Zielführungshinweis nicht beachtet haben oder aus verkehrstechnischen Gründen (Baustelle etc.) nicht beachten konnten, plant das System innerhalb weniger Sekunden von Ihrem aktuellen Standort aus eine neue Route.

### Komfortable Wiederaufnahme der Zielführung

Nach einem Zwischenstopp (Zündung aus) führt das Navigationsradio auf Wunsch automatisch die bisherige Zielführung fort.

### Straßenrichtungspfeil

In längeren Streckenabschnitten ohne Abzweigungen oder Kreuzungen wird ein Richtungspfeil angezeigt, der die Richtung des Straßenverlaufs in ca. 100 m Entfernung darstellt. Zusätzlich erscheint links über dem Richtungspfeil eine verkleinerte Darstellung des nächsten Abbiegehinweises. So sind Sie stets im Voraus über die nächste Richtungsänderung informiert. Kurz vor der Richtungsänderung sehen Sie die Abbiegeanweisung dann im Detail.



### Zielführung abseits digitalisierter Straßen

Wenn Sie eine digitalisierte Straße verlassen, wird automatisch der Richtungspfeil zur nächsten digitalisierten Straße angezeigt.

- ☞ Fahren Sie in einem solchen Fall in Richtung des Pfeils, bis Sie eine digitalisierte Straße erreichen.

Sobald Sie sich wieder auf einer digitalisierten Straße befinden, erhalten Sie wieder Zielführungshinweise.



### Gebiete mit eingeschränkter Straßeninformation





In einigen Gebieten liegen nicht alle Informationen über eine Straße auf der Karten-CD vor. So können beispielsweise Abbiegeverbote, Hinweise über die Fahrrichtung einer Einbahnstraße oder das Einfahrverbot in eine Fußgängerzone fehlen. Wenn Sie in ein solches Gebiet einfahren, zeigt das Navigationsradio einen Warnhinweis an. Die örtlichen Verkehrsregeln haben immer Vorrang vor den Hinweisen des Navigationssystems.

Im Zielführungsbildschirm erscheint oben links das !-Symbol, solange Sie sich in einem Gebiet mit eingeschränkter Straßeninformation befinden.

- ⚠ **Befolgen Sie immer die Verkehrszeichen und die Straßenverkehrsordnung.**


## Routenwahl

Sie haben auch während der Zielführung noch die Möglichkeit, die Routenplanungskriterien zu ändern sowie die dynamische Routenplanung ein oder auszuschalten. Das System plant dann unter Berücksichtigung der neuen Einstellung von Ihrem aktuellen Standort aus eine neue Route.

☞ Wählen Sie im Zielführungsschirm das Symbol für die Routenwahl (je nach Einstellung in der Zieleingabe , ,  oder ).


Die folgenden Optionen für die Routenart stehen zur Verfügung:

- Schnell: Bevorzugt eine schnelle Strecke
- Kurz: Bevorzugt eine kurze Strecke
- Autobahn: Bevorzugt Schnellstraßen
- Nebenstraßen: Vermeidet Schnellstraßen



Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Mautstraßen, Fähren und Tunnels bei der Routenplanung zu umgehen:

☞ Aktivieren Sie die gewünschte Option, wenn Sie möglichst wenige gebührenpflichtige Straßen, Fähren oder Tunnels benutzen möchten.

 Ein Häkchen vor der Option erscheint.

☞ Die Verfügbarkeit dieser Funktionen hängt von den verwendeten Kartendaten ab. Wenn eine Routenplanung ohne die gewählten Ausnahmen nicht möglich ist, können auch Mautstrecken, Fähren und Tunnels für die Routenplanung verwendet werden.


### ■ **Dynam. Route**


Aktivierung der dynamischen Routenplanung, ➡ Seite 203.

☞ Die Funktion Routenwahl ist nur bei eingelegerter Karten-CD verfügbar.

## Informationen während der Zielführung

Während der Zielführung können Sie verschiedene Informationsbildschirme aufrufen.

- ☞ Platzieren Sie den Cursor auf das -Symbol und bestätigen Sie.
- ☞ Die Liste der Informationsmenüs wird angezeigt. Die folgenden Informationsmenüs stehen zur Verfügung:




### Straßenliste

Sobald eine Route geplant ist, steht Ihnen diese Option zur Verfügung.

Eine Liste mit den Streckenabschnitten der geplanten Route wird angezeigt.

- ☞ Durch Drehen des rechten Drehknopfes können Sie in der Liste blättern.
- ☞ Bestätigen Sie den gewünschten Eintrag, um den vollständigen Straßennamen zu sehen.
- ☞ Wählen Sie „Zurück“, um die Straßenliste wieder zu verlassen.




### Stau auf der Route

Dieses Infomenü ist nur wählbar, wenn das Radio einen Sender empfängt, der TMC-Verkehrsinformationen überträgt und eine oder mehrere Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route gemeldet werden.

Es erscheint eine Liste der Streckenabschnitte, für die Verkehrsbehinderungen gemeldet werden. Die Liste ist nach Entfernung entlang des Routenverlaufs sortiert.

- ☞ Wählen Sie die gewünschte Meldung aus, um Detailinformationen über die Verkehrsbehinderung zu erhalten.




Weiterführende Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Abschnitt „Verkehrsinfo“ auf Seite 199.

### Standort

Anzeige des momentanen Fahrzeugstandortes mit Landeskennung, Ort und Straße, ggf. auch Hausnummer.

Sobald Sie sich abseits einer digitalisierten Straße befinden, wird die GPS-Position (geogr. Länge und Breite) angezeigt.

- ✎ Die GPS-Position können Sie auch jederzeit über die Option „Notfall“ im Hauptmenü abrufen.






## Wegpunkte (anzeigen/löschen)

Wenn Wegpunkte für das aktuelle Ziel eingegeben wurden, ist die Option „Wegpunkte“ aktiv. Außerdem wird die Anzahl der noch nicht erreichten Wegpunkte angezeigt.

- ☞ Wählen Sie den gewünschten Wegpunkt aus der Liste, um Details zu sehen oder diesen zu löschen.



## Ziel

Anzeige der aktuellen Zieladresse mit Name (falls eingegeben), Landeskennung, Ort, Straße, Hausnummer oder Kreuzung.



## GPS / Kompass

Anzeige der folgenden Informationen:


1. GPS-Empfangsstatus:  
Die Anzahl der empfangenen GPS-Satelliten wird angezeigt.  
Bei freier Sicht zum Himmel werden bis zu 8 Satelliten angezeigt.
2. Aktuelle Fahrtrichtung (Kompass). Der Pfeil zeigt immer in Nordrichtung.
3. Datum und Uhrzeit




## Bordcomputer

Im Infomenü „Bordcomputer“ werden folgende Informationen angezeigt:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Bisherige Höchstgeschwindigkeit
- Zurückgelegte Entfernung
- Bisherige Fahrzeit



### ■ Rücksetzen der Werte:

- ☞ Bestätigen Sie .
- ☞ Bestätigen Sie die Löschanfrage mit „Ja“.
- ☞ Alle Werte des Bordcomputers werden auf Null gesetzt.

### ■ Geschwindigkeitswarnung:

Sie können eine Geschwindigkeit angeben, bei deren Überschreitung ein Warnton ertönt. Einstellung der Geschwindigkeitsgrenze siehe „Geschwindigkeit“, ► Seite 208.

## Verkehrsinfo

Mit der Option „Verkehrsinfo“ im Hauptmenü können Sie sich über die Verkehrssituation in drei unterschiedlichen Kategorien informieren:

- Am Standort
- Am Ziel
- Auf der Route



- Um Verkehrsinformationen zu erhalten, muss das Radio auf einen RDS-TMC-Sender eingestellt sein.
- Bitte beachten Sie, dass der eingestellte RDS-TMC-Sender eventuell keine Verkehrsinformationen zu Ihrem Zielort überträgt, wenn sich der Zielort außerhalb des Sendegebietes des Senders befindet.
- Sie müssen über freigeschaltete C-IQ-Inhalte mit Traffic Info verfügen.

### ■ Am Standort

Hier werden alle Verkehrsbehinderungen im Umkreis um Ihren aktuellen Standort angezeigt, die vom eingestellten RDS-TMC-Sender übertragen werden.

### ■ Am Ziel

Hier werden alle Verkehrsbehinderungen im Umkreis um den eingegebenen Zielort angezeigt, die vom eingestellten RDS-TMC-Sender übertragen werden.

### ■ Auf der Route

Hier werden alle Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route angezeigt.

- Wenn keine Verkehrsinformationen empfangen werden, bzw. auf der Route keine Verkehrsbehinderungen vorliegen, sind die entsprechenden Menüpunkte grau dargestellt.


## Details zu Verkehrsinformationen ansehen

- Bestätigen Sie die gewünschte Verkehrsmeldung aus einer der drei Listen „Am Standort“, „Am Ziel“ oder „Auf der Route“, um Details der Verkehrsbehinderung zu sehen.

Der erste Bildschirm mit Details wird angezeigt:




Folgende Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:


- Betroffene Straße
- Entfernung bis zum Beginn des Streckenabschnittes, in der sich die Verkehrsbehinderung befindet;
- Länge des Streckenabschnittes, in der sich die Verkehrsbehinderung befindet;
- Art der Verkehrsbehinderung (z.B. Baustelle, Stau, Sperrung).





Sobald Sie sich innerhalb des Streckenabschnittes mit der Verkehrsbehinderung befinden entfällt die Angabe der Entfernung zur Behinderung.



-  Durch Drehen des rechten Drehknopfes können Sie zwei weitere Bildschirme mit Details zu der gewählten Verkehrsbehinderung aufrufen.
-  Der zweite Detail-Bildschirm zeigt den Streckenabschnitt mit der Verkehrsbehinderung, der dritte die vom TMC-Provider gesendete Information zur Behinderung.
-  Für Verkehrsbehinderungen auf der Route zeigt Ihnen das Navigationssystem im dritten Detail-Bildschirm zusätzlich die berechnete Verzögerung durch diese Behinderung an.






-  Drücken Sie den rechten Drehknopf, um zurück in die Liste der Verkehrsbehinderungen zu gelangen.












### TMC Verkehrsinformationen unabhängig vom Radiosender (mit optionalem TMC-Receiver MT 5011)

Mit einem zusätzlichen Dynamic TMC-Receiver MT 5011 sind Sie immer über die aktuelle Verkehrslage informiert. Der MT 5011 empfängt unabhängig vom gehörten Radioprogramm die TMC-Verkehrsinformationen des aktuellen Empfangsgebietes.



-  Aktivieren Sie die Option „Ext. TMC-Empfänger“ im Menü „Einstellungen -> TMC-Quelle“, um den TMC-Receiver als Quelle für Verkehrsmeldungen zu verwenden.
-  Die neue Einstellung wird nach einem Neustart des Systems wirksam.
-  Es werden dann ausschließlich die TMC-Verkehrsmeldungen des TMC-Receiver für die Navigation verwendet, unabhängig von den Einstellungen am Radio und im Info-Menü.

So wählen Sie einen TMC-Sender aus:

-  Wählen Sie „Verkehrsinfo“ im Hauptmenü der Navigation.
-  Wählen Sie „TMC Provider“ im Menü „Verkehrsinfo“.
-  Wählen Sie das -Symbol.
-  Die Liste der verfügbaren TMC-Sender erscheint.
-  Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste.
-  Wenn der gewählte TMC-Sender nicht mehr empfangen werden kann, schaltet der TMC-Receiver auf „Automatik“ um und sucht den stärksten TMC-Sender.
-  Wählen Sie „Automatik“, wenn automatisch der bestempfangbare Sender für die Auswertung der TMC-Daten ausgewählt werden soll.
-  Nach jedem Ausschalten der Zündung wird automatisch wieder „Automatik“ eingestellt.

## Dynamische Zielführung mit TMC

Mit RDS-TMC (Traffic Message Channel) wird die aktuelle Verkehrssituation auf Ihrer Route in die Zielführung einbezogen. So werden Sie z.B. über Unfälle, Staus oder Bauustellen informiert, sobald sich eine solche Verkehrssituation auf Ihrer Route befindet. Nähern Sie sich der Verkehrsbehinderung weiter an, wird die automatische Umleitungsoption aktiv und das Navigationssystem plant auf Wunsch eine Umleitung.

-  TMC ist noch nicht in allen Ländern eingeführt und wird nicht von allen RDS-Sendern unterstützt.
-  Um die dynamische Zielführung mit TMC nutzen zu können, müssen Sie über freigeschaltete C-IQ Inhalte mit Traffic Info verfügen.

## Ankündigung von TMC-Verkehrsmeldungen

Wenn TMC-Meldungen für Ihre geplante Route vorliegen, werden diese als Sprachmeldung angekündigt.

### Ankündigung wiederholen

-  Drücken Sie die -Taste.
-  Sie hören den aktuellen Zielführungshinweis und die letzte TMC-Meldung.


## TMC-Verkehrsinformationen im Zielführungsbildschirm

Wenn sich vor Ihnen auf der geplanten Route eine Verkehrsbehinderung befindet, werden Informationen zu dieser Behinderung in der oberen Zeile des Zielführungsbildschirmes angezeigt.

Zunächst sehen Sie Art und Entfernung bis zum Beginn des Streckenabschnittes, in dem sich die Verkehrsbehinderung befindet. Details über die Verkehrsbehinderung können Sie mit dem Informationsmenü „Stau auf der Route“ einsehen. ► Seite 197.



Wenn Sie sich der Behinderung weiter nähern, wird die Umleitungsoption aktiv. Sie hören ein akustisches Signal und der Cursor springt automatisch in die obere Zeile des Zielführungsbildschirmes.










-  Die Anzeige der Verkehrsbehinderungen in der oberen Bildschirmzeile kann ausgeschaltet werden. ► Seite 208.



## Lokales Umfahren einer Verkehrsbehinderung

Das Navigationssystem gibt Ihnen einen Hinweis, sobald Sie sich der letzten Ausfahrt vor einer Verkehrsbehinderung nähern und bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Umleitung zu planen.

Sobald eine Verkehrsbehinderung auf Ihrer Route liegt und die Umleitungsoption im Zielführungsbildschirm erscheint:



-  Bestätigen Sie die Umleitungsoption in der oberen Zeile des Zielführungsbildschirms.
-  Das Umleitungs Menü erscheint.
-  Bestätigen Sie „Umleitungsstrecke planen?“ mit „Ja“, wenn Sie eine Umleitung um die Verkehrsbehinderung wünschen.
-  Wählen Sie „Nein“, wenn Sie keine Umleitungsstrecke planen möchten.
-  Wenn Sie die Abfrage mit „Ja“ beantwortet haben, plant das Navigationssystem innerhalb weniger Sekunden eine neue Route. Nach kurzer Zeit erscheint ein Bildschirm mit den Details (Umwegstrecke, Zeitverzögerung/-gewinn).
-  Bestätigen Sie die geplante Umleitung mit „Ja“ oder verwerfen Sie diese mit „Nein“.
-  Mit „☰“ können Sie sich die Straßenliste der Umleitungsstrecke ansehen.
-  Wenn Sie die geplante Umleitung verwerfen, wird die direkte Route (ggf. durch die Verkehrsbehinderung) geplant.
-  Diese Funktion ist nur bei eingelegter Karten-CD verfügbar.

Alternative Route	
Strecke:	+9.0 km
Zeit:	+13 min
Änderung annehmen?	
Ja	☰ Nein

## Dynamische Routenplanung

Im Gegensatz zur dynamischen Zielführung, die Ihnen Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route meldet und auf Wunsch lokal umgeht, wird bei der dynamischen Routenplanung die gesamte aktuelle Verkehrssituation in einem einstellbaren Umkreis (Horizont) um den derzeitigen Standort in die Berechnung der Route mit einbezogen. Wird über TMC für die berechnete Route eine Verkehrsbehinderung (z.B. ein Stau) gemeldet, wertet das Navigationssystem die Informationen aus und ermittelt die Verzögerung, die sich daraus ergeben könnte.

Im Fall eines Verkehrsproblems auf der geplanten Route erhalten Sie dann vom Navigationssystem einen Hinweis und können die Entscheidung treffen, ob das System durch die Routenänderung das Problem großräumig umfahren soll, oder ob Sie es als sinnvoller erachten, den problematischen Verkehrsabschnitt zu durchfahren. Die Grundlage dieser Entscheidung ist der berechnete Wert der Verzögerung.

-  Die vom Navigationssystem berechnete Verzögerung wird aus den übermittelten Daten des TMC-Senders gewonnen und kann von der tatsächlichen Situation abweichen.
-  Diese Funktion ist nur bei eingelegter Karten-CD verfügbar.




Die dynamische Routenplanung kann im Menü „Routenwahl“ aktiviert werden.

► Seite 196.

Außerdem haben Sie im Menü „Einstellungen – Dynam. Route“ die Möglichkeit, die Kriterien einzustellen, die die dynamische Routenplanung beeinflussen. ► Seite 209.

### ■ Automatik-Modus für die dynamische Routenplanung


Mit der vollautomatischen dynamischen Routenplanung können Sie sich voll auf das Wesentliche konzentrieren. Das Navigationssystem plant die Route unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrssituation, ohne dass Sie es merken.

-  Aktivieren Sie die Option „Automatik“ im Menü „Einstellungen -> Einst. dyn. Route“.
-  Wenn der Automatik-Modus aktiviert ist, erscheint kein Hinweis über vorliegende Verkehrsprobleme. Die Route wird immer automatisch anhand der aktuell über TMC empfangenen Verkehrssituation geplant.
-  Werkseitig ist der Automatik-Modus ausgeschaltet.

## Alternative Route



Sie können das Navigationssystem während der Zielführung veranlassen, eine alternative Route zu planen. Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie z.B. einem Stau ausweichen wollen, der nicht über TMC gemeldet wurde oder wenn Sie eine andere Routenplanung wünschen.


Die alternative Route wird für eine wählbare Distanz vom momentanen Standort des Fahrzeuges aus berechnet.


 Diese Funktion ist nur bei eingelegter Karten-CD verfügbar.

 Drücken Sie die **ALT-R**-Taste,



oder:


 bewegen Sie den Cursor auf das -Symbol im Zielführungsschirm und bestätigen durch Drücken des rechten Drehknopfes.

 Sind Sie mit der angezeigten Distanz einverstanden, bestätigen Sie mit „OK“.


 Das System plant für die angegebene Strecke eine alternative Route. Nach kurzer Zeit erscheint ein Bildschirm mit den Details (Umwegstrecke, Zeitverzögerung/-gewinn).

 Bestätigen Sie die geplante Alternativroute mit „Ja“ oder verwerfen Sie diese mit „Nein“.


 Mit „“ können Sie sich die Straßenliste der Umleitungsstrecke ansehen.

 Wenn Sie die geplante Alternativroute verwerfen, berechnet das Navigationssystem von Ihrer aktuellen Fahrzeugposition eine neue Route zum Ziel.

 Im Display erscheint wieder der Zielführungsbildschirm.



## Vorgang abbrechen


 Bewegen Sie den Cursor auf „Abbruch“ und bestätigen Sie durch Drücken des rechten Drehknopfes.


## Distanz ändern

Wünschen Sie eine andere als die angezeigte Distanz, gehen Sie wie folgt vor:

 Plazieren Sie den Cursor auf die Distanzangabe.

 Drücken Sie den rechten Drehknopf.

 Ändern Sie die angezeigte Distanz im Bereich von 1 ... 50 km durch Drehen des rechten Drehknopfes.



 Drücken Sie erneut den rechten Drehknopf.


 Bestätigen Sie „OK“.

 Das System schlägt Ihnen wie oben beschrieben eine alternative Route für die angegebene Strecke vor.

## Adressmanager

Das Navigationsradio bietet Ihnen die Möglichkeit, mindestens 30 Zieladressen in einem persönlichen Adressbuch zu speichern. Das Adressbuch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ziele getrennt nach den Kategorien „Privat“ und „Geschäftlich“ zu speichern. Außerdem bietet es die beiden „Shortcuts“ Heim und Arbeit, die jeweils mit Ihrer Heimatadresse und Ihrer Geschäftsadresse programmiert werden können.









-  Wählen Sie die „Adressmanager“ im Hauptmenü und bestätigen Sie die Auswahl.
-  Der Adressmanager wird angezeigt.



Die folgenden Optionen sind verfügbar:






### Adressen im Adreßbuch speichern

Wenn Sie noch keine Zieladresse eingegeben haben:

-  Geben Sie die Daten der gewünschten Zieladresse (Ort, Straße, Kreuzung oder spezielle Einrichtung) im Zieleingabemenü ein.
-  Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Adressmanager“.
-  Wählen Sie dann „Adresse speichern“.
-  Wählen Sie aus, in welchem der Adressbücher die Adresse gespeichert werden soll (Privat, Geschäftlich, Heim oder Arbeit).
-  Das Eingabemenü für den Namen erscheint.
-  Geben Sie mit der „Schreibmaschine“ eine beliebige Zeichenfolge von max. 15 Zeichen als Namen für die Adresse ein. Schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.
-  Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, wählen Sie direkt „OK“.
-  Die Adresse ist nun im gewählten Adressbuch gespeichert.






### Adressen löschen

Adressen, die Sie nicht mehr benutzen, sollten Sie aus dem Adressbuch löschen, um Platz für neue Zieladressen zu haben.

-  Wählen Sie „Adresse löschen“ im Adressmanager.
-  Wählen Sie das Adressbuch aus, aus der die Adresse gelöscht werden soll (Privat, Geschäftlich, Heim oder Arbeit).
-  Die Liste der im gewählten Adressbuch gespeicherten Zieladressen wird angezeigt.
-  Wählen Sie die Adresse, die Sie löschen möchten, aus der Liste und bestätigen Sie.
-  Die gewählte Adresse wird aus dem Adressbuch gelöscht.

### Wegpunkt löschen

Wenn Wegpunkte für das aktuelle Ziel eingegeben wurden, können Sie die Liste der Wegpunkte anzeigen lassen und Wegpunkte löschen.







-  Wählen Sie „Wegpunkt löschen“ im Adressmanager.
-  Die Liste der gespeicherten Wegpunkte wird angezeigt.
-  Wählen Sie den Wegpunkt, den Sie löschen möchten, aus der Liste und bestätigen Sie.
-  Der gewählte Wegpunkt wird gelöscht.
-  Wegpunkte können Sie auch im Informationsmenü „Wegpunkte“ löschen,

► Seite 198.





### Standort speichern

Möchten Sie z.B. ein Restaurant, das Ihnen gut gefällt, im Zielspeicher ablegen? Dann speichern Sie Ihren aktuellen Standort wie folgt:





-  Wählen Sie „Standort speichern“ im Adressmanager.
-  Wählen Sie aus, in welchem der Adressbücher die Adresse gespeichert werden soll (Privat, Geschäftlich, Heim oder Arbeit).
-  Das Eingabemenü für den Namen erscheint.
-  Geben Sie einen Namen ein und schließen Sie die Eingabe mit „OK“ ab.
-  Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, wählen Sie direkt „OK“.
-  Der aktuelle Fahrzeugstandort wird als Adresse gespeichert.

### Liste der zuletzt benutzten Ziele löschen

-  Wählen Sie „Lzt. Ziele löschen“ im Adressmanager.
-  Die Liste der zuletzt für die Zielführung benutzten Ziele wird gelöscht.

### Adressnamen ändern

Wenn Sie den Namen einer Zieladresse ändern möchten, wählen Sie die Option „Adressnamen ändern“ im Adressmanager.

-  Wählen Sie das Adressbuch aus, in der die Adresse geändert werden soll (Privat, Geschäftlich, Heim oder Arbeit).
-  Wählen Sie die zu ändernde Adresse aus der Liste aus und geben Sie einen neuen Namen für die Adresse ein.
-  Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
-  Die Adresse wird unter ihrem neuen Namen im Adressbuch gespeichert.

### Anmerkungen:

Die Anzahl von 30 Einträgen ist das garantierte Minimum für das Adressbuch. Diese Anzahl kann in Abhängigkeit der eingegebenen Daten bis zu 200 betragen (z.B. mit oder ohne Name, etc.).

Wenn noch keine Adresse im Adressbuch vorhanden ist, ist die Option „Adresse löschen“ nicht anwählbar.


Wenn keine Wegpunkte für die aktuelle Zieladresse eingegeben wurden, ist die Option „Wegpunkt löschen“ nicht anwählbar.

Wenn das Adressbuch voll ist, sind die Optionen „Adresse speichern“ und „Standort speichern“ nicht mehr anwählbar.

## Das Notfall-Menü

- ☞ Wählen Sie „Notfall“ im Hauptmenü.
- ☞ Das Menü „Notfall“ wird angezeigt.

Im Menü „Notfall“ stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



### GPS-Position

Anzeige der momentan über das Global Positioning System ermittelten geographischen Position des Fahrzeugs. Angezeigt wird der Längen- und Breitengrad sowie die Höhe über N.N. (sofern ausreichender GPS-Empfang verfügbar ist).


### Standort

Anzeige des momentanen Fahrzeugstandortes mit Landeskennung, Ort und Straße. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie sich auf einer digitalisierten Straße befinden.

## Einstellungen

Zur Anpassung der Navigationsfunktionen an Ihre persönlichen Anforderungen können Sie viele Einstellungen verändern.

- ☞ Wählen Sie „Einstellungen“ im Hauptmenü.
- ☞ Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt.



Die folgenden Menüoptionen stehen zur Verfügung:

## Geschwindigkeit

Im Menü „Geschwindigkeit“ können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

### ■ Geschwindigkeitskorrektur

Für die verbleibende Fahrtzeit und die erwartete Ankunftszeit legt das Navigationsradio eine mittlere Reisegeschwindigkeit zugrunde. Bei Bedarf können Sie diese Geschwindigkeit an Ihre tatsächliche Durchschnittsgeschwindigkeit anpassen.

Wir empfehlen allerdings keine zu großen Abweichungen vom Normalwert 100 %.

- ☞ Setzen Sie den Cursor auf den Wert hinter „Korrektur“.
- ☞ Drücken Sie den rechten Drehknopf.
- ☞ Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeitskorrektur ein.
- ☞ Zum Speichern dieser Einstellung drücken Sie erneut den rechten Drehknopf.

### ■ Geschw.-Info (Geschwindigkeitsinformation)

Anzeige des auf dem aktuellen Streckenabschnitt geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitslimits im Zielführungsbildschirm, wenn die eingelegte Karten-CD diese Funktion unterstützt. Mit einer zusätzlichen akustischen Warnung kann das Erreichen bzw. das Überschreiten des Geschwindigkeitslimits signalisiert werden.

- ☞ Wählen Sie „Geschw.-Info“, um die Anzeige des gesetzlichen Geschwindigkeitslimits zu aktivieren.
- ☞ Das auf der Karten-CD gespeicherte Geschwindigkeitslimit für den aktuellen Streckenabschnitt erscheint im Statusfeld des Zielführungsbildschirms. Zusätzlich erscheint bei Erreichen des Geschwindigkeitslimits das Symbol für die Geschwindigkeitsbegrenzung als Liniendarstellung. Sobald das Geschwindigkeitslimit überschritten wird, erscheint das Symbol ausgefüllt.
- ☞ Liegt für den aktuellen Streckenabschnitt kein Wert für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Karten-CD vor, oder gibt es dort kein Limit, wird im Zielführungsbildschirm „--- km/h“ angezeigt.
- ☞ Die Verfügbarkeit des gesetzlichen Geschwindigkeitslimits ist abhängig von der verwendeten Karten-CD und vom jeweiligen Land.

**⚠ ACHTUNG! Die Informationen zu Geschwindigkeitsbeschränkungen aus dem Navigationssystem erfolgen ohne Gewähr und können nicht immer die aktuell gültigen Regelungen wiedergeben. Beachten Sie stets die jeweils geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsregeln. Für die Anzeige der Geschwindigkeit ist ausschließlich der Fahrtzuchtachometer verbindlich.**

■ **Limit (xx/h)**

Mit diesem Wert können Sie manuell einen Wert festlegen, bei dessen Überschreitung eine Geschwindigkeitswarnung ausgegeben werden soll (sinnvoll z. B. für Winterreifen).

- ☞ Wählen Sie „Limit (xx/h)“ und stellen Sie die gewünschte Schwelle für die feste Geschwindigkeitswarnung ein.
- ☞ Wählen Sie „AUS“, wenn Sie diese Geschwindigkeitswarnung ausschalten möchten.

■ **Akust. Hinweis**

- ☞ Wählen Sie „Akust. Hinweis“, um die akustische Geschwindigkeitswarnung für das gesetzliche und das manuelle Geschwindigkeitslimit ein- oder auszuschalten.

**Zielführungsschirm**

Hier können Sie einstellen, welche Informationen im Zielführungsschirm angezeigt werden sollen:

■ **Stau anzeigen**

- ☞ Wählen Sie, ob Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route in der oberen Zeile des Zielführungsschirms angezeigt werden sollen oder nicht.

■ **Verbl. Strecke**

- ☞ Wählen Sie, ob die verbleibende Fahrtstrecke bis zum Ziel oder Wegpunkt im Statusfeld des Zielführungsschirms angezeigt werden soll oder nicht.

■ **Zeitangaben**

- ☞ Wählen Sie, welche Zeitangabe im Statusfeld des Zielführungsschirms angezeigt werden soll. Zur Verfügung stehen:
  - Aktuelle Uhrzeit
  - Ankunftszeit
  - Verbl. Reisezeit
  - Keine Zeitanzeige

**Einst. dyn. Route**

**Einstellungen für die dynamische Routenführung**

Diese Einstellung ist nur möglich, wenn „Dyn. Route“ im Menü Routenwahl aktiviert ist, ein TMC-Sender empfangen wird (im Radio oder über einen optionalen TMC-Receiver) und eine Karten-CD eingelegt ist.

■ **Uml.-Wunsch**

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Navigationssystem bei Vorliegen von Verkehrsbehinderungen eine Umleitung plant oder nicht. Zur Verfügung stehen fünf Stufen. Die niedrigste Stufe (1) bedeutet, dass je nach Verhältnissen und errechneter Verzögerung auch die direkte Route durch den Stau bevorzugt wird. Ist der höchste Wert selektiert, wird in den meisten Fällen eine Umleitung geplant.

- ☞ Stufe 3 bietet Ihnen eine ausgewogene Einstellung bei der dynamischen Routenplanung. Dieser Wert ist ab Werk eingestellt.

■ **Horizont**

Diese Einstellung beeinflusst den Umkreis, in dem das Navigationssystem Verkehrsbehinderungen in die Routenplanung einbindet. Wählen Sie einen Wert zwischen 25 und 150 km.



### ■ Verzöger.

Mit diesem Wert geben Sie an, ab welcher voraussichtlichen Verzögerungszeit durch eine Verkehrsbehinderung das Navigationssystem eine Routen Neuberechnung vorschlagen soll. Wählen Sie einen Wert zwischen 5 und 60 Minuten.

- 🔗 Die voraussichtliche Verzögerung wird mit Hilfe der Daten des empfangenen TMC Senders ermittelt und kann erfahrungsgemäß von der Realität abweichen.

### ■ Automatik

Schaltet den Automatik-Modus für die dynamische Routenplanung an/aus.

- 🔗 Werkseitig ist der Automatik-Modus ausgeschaltet.

## Sprache

- 🔗 Wählen Sie eine der beiden im System geladenen Sprachen,

oder:

- 🔗 Wählen Sie „Andere Sprache“, um eine der beiden geladenen Sprachen durch eine andere Sprache von der mitgelieferten Systemsoftware-CD zu ersetzen.

- 🔗 Wählen Sie die zu ersetzende Sprache aus.

- 💻 Sie werden aufgefordert, die Software-CD einzulegen.

- 🔗 Legen Sie die Sprachen-CD in den CD-Spieler des Radios ein.

- 🔗 Folgen Sie den Anweisungen des Systems zum Laden von anderen Sprachen.

- 🔗 Einige erweiterte Sprachhinweise stehen ggf. nicht bei allen Stimmen zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen daher, immer die mit „Neu“ bezeichnete Stimme der gewünschten Sprache von der Software-CD zu laden.

### ■ Jetzt abbiegen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird direkt vor einem Abbiegepunkt ein zusätzlicher Hinweis (z.B. „Jetzt scharf rechts abbiegen“) ausgegeben.

- 🔗 Ab Werk ist dieser Hinweis aktiviert.

## Maßeinheiten

- 🔗 Wählen Sie zwischen folgenden Maßeinheiten für Distanzangaben:

- Metrisch: Anzeige in Kilometern und Metern.
- Anglo: Anzeige in Meilen und Yards.
- Amerikanisch: Anzeige in Meilen, halben und viertel Meilen und Fuß.

## Voreinstellungen

Wählen Sie diese Option, um alle benutzerdefinierten Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Alle Einträge im Adressbuch bleiben dabei erhalten.

## Einbauwinkel

Zur Anpassung des Navigationsrechners auf den Einbauwinkel des Radios im Armaturenbrett (Kompensation des Gyrosensors). Diese Einstellung muss nur ein Mal direkt nach dem Einbau des Radios vorgenommen werden. Siehe „Einbauwinkel einstellen“,

- ➡ Seite 160.

## Service

Zur Analyse von Hard- und Softwareproblemen (codegeschützt).


Die Option „Service“ ist ausschließlich für Servicearbeiten am Navigationsradio durch einen autorisierten Service vorgesehen.

## Systeminformation

Das Menü „Systeminformation“ zeigt Informationen zu Software- und Hardwareversionen (für Servicezwecke) an.




## Infopunkte

Aktivierung/Deaktivierung der Infopunkte-Funktion. ► Seite 183.

-  Um die Info-Punkte-Funktion nutzen zu können, müssen Sie über freigeschaltete C-IQ-Inhalte mit Infopunkten verfügen.






## TMC-Quelle

Wenn ein externer TMC-Receiver an das Navigationsradio angeschlossen ist:







-  Aktivieren Sie die Option „Ext. TMC-Receiver“, um den TMC-Receiver als Quelle für Verkehrsmeldungen zu verwenden.
-  Aktivieren Sie die Option „Radio“, um den internen Tuner des Navigationsradios als Quelle für Verkehrsmeldungen zu verwenden.
-  Die neue Einstellung wird erst nach einem Neustart des Systems wirksam (Gerät für 1 Minute ausschalten).

## Software-Updates laden

Zur Erweiterung des Funktionsumfangs des Gerätes können Sie neuere Versionen der Betriebssoftware von einer Software Update CD laden, sofern diese für Ihr Navigationsradio angeboten wird:

-  Schalten Sie das Radio ein.
-  Öffnen Sie die Front und entnehmen Sie eine eventuell noch eingelegte CD.
-  Legen Sie die Software Update CD in den CD-Spieler ein.
-  Eine Sicherheitsabfrage erscheint. Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“, wenn Sie die existierende Betriebssoftware überschreiben wollen.
-  Die neue Betriebssoftware wird nun automatisch geladen. Ein Balken zeigt den Fortschritt des Ladevorgangs an.

** Auf keinen Fall während des Ladevorgangs das Radio oder die Zündung ausschalten, auch wenn für einige Zeit keine Monitoranzeige erscheint!**

-  Nach erfolgreichem Ladevorgang werden Sie aufgefordert, die Software Update CD zu entnehmen.
-  Bestätigen Sie dann den Ladevorgang mit „OK“.
-  Anschließend schaltet sich das Radio automatisch aus.
-  Warten Sie ca. 1 Minute und schalten Sie das Radio dann wieder ein.
-  Das Navigationsradio ist nun mit der neuen Betriebssoftware einsatzbereit.
-  Eventuell müssen Sie die Systemsprache noch nach Ihrem Wunsch einstellen.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Ihr Navigationsradio nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten. Bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig und gehen Sie die folgende Prüfliste durch, da eine scheinbare Fehlfunktion eventuell schnell behoben werden kann.

Symptome	Mögliche Ursache / Abhilfe
<b>Allgemein</b>	
Navigationsradio funktioniert nicht. Keine Anzeige.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Sicherung (Gerät und Fahrzeug) und die Anschlüsse (siehe Einbauanleitung).</li> </ul>
Audio- oder Karten-CD wird vom Gerät nicht akzeptiert.	Die CD ist eventuell verschmutzt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die CD mit einer speziellen CD-Reinigungsflüssigkeit.</li> </ul>
System schaltet während der Fahrt den Ton ab oder Display zeigt „TEL.EING./STUMM“.	Tachosignal am falschen PIN des Versorgungsspannungssteckers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Anschlussbelegung ISO Kammer A in der Einbauanleitung.</li> </ul>
Das Bedienteil des Geräts fühlt sich sehr warm an.	Kein Fehler. Das Gerät erzeugt stets etwas Wärme.
Das Display zeigt „Temperatur zu hoch“, und die Lautstärke nimmt ab.	Ein eingebauter Sicherheitsschaltkreis verhindert, dass die Temperatur im Gerät über einen bestimmten Wert ansteigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie das Gerät abkühlen (geringere Lautstärke einstellen) und warten Sie, bis „Temperatur zu hoch“ nicht mehr im Display erscheint.</li> </ul>
Sanduhr läuft, CD lässt sich nicht mehr auswerfen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät für mind. 1 Minute stromlos machen und wieder anschließen. Wenn erfolglos, Gerät zum Service geben.</li> </ul>
Telefon wird nicht erkannt, obwohl es an das Radio angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initialisierungsmenü aufrufen, „Telefon Ein“ wählen, bei Nokia Freisprecheinrichtung „12V“ wählen.</li> </ul>
Gerät funktioniert nicht/nicht richtig in einigen VW / Audi Fahrzeugen.	VW und Audi haben zum Teil andere Pin-Belegung am Stromversorgungsstecker (ISO Kammer A). <ul style="list-style-type: none"> <li>Fragen Sie Ihren Händler nach einem geeigneten Adapter.</li> </ul>
Display zeigt nur noch „INIT“ an. Keine Funktion mehr.	Gerät defekt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät zum Service geben.</li> </ul>
<b>Radio</b>	
Schlechter Radioempfang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Antenne vollständig ausgefahren und richtig angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Minuspol der Versorgungsspannung (braunes Kabel) korrekt an Masse angeschlossen ist (Fahrzeugchassis).</li> </ul> Bei Einbau in Fahrzeuge von VW und Audi wird eine Einspeiseweiche für die Spannungsversorgung der Antenne benötigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeigneten Adapter (z.B. Votex) einbauen.</li> </ul>
Display zeigt Frequenz anstelle des Sendernamens.	Gerät ist auf einen Sender eingestellt, der keine RDS-Signale sendet oder Sender ist zu schwach.
Gewünschter Sender kann mit automatischen Suchlauf nicht eingestellt werden.	Der gewünschte Sender ist zu schwach. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gewünschten Sender manuell einstellen (Handabstimmung).</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Antenne vollständig ausgefahren und korrekt angeschlossen ist.</li> <li>„TA Scan“ oder „TMC Scan“ ist eingeschaltet. Radio stimmt nur auf Sender mit Verkehrsnachrichten bzw. TMC-Informationen ab.</li> <li>Falls erforderlich, Funktion „TA Scan“ bzw. „TMC Scan“ ausschalten.</li> <li>Tunerstandard (Abstimmraster) falsch eingestellt (EUR / USA).</li> <li>Überprüfen Sie die Option „Abst.-Rast.“ im Menü „Radio“.</li> </ul>
Display zeigt „Zum nächsten TA-Sender abstimmen“ und ein Warnton ist zu hören.	„TA Scan“ ist eingeschaltet, gewählter Sender jedoch zu schwach oder übermittelt keine Verkehrsnachrichten (TA). <ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion „TA Scan“ deaktivieren oder anderen Sender einstellen.</li> </ul>
Es werden keine Verkehrsdurchsagen durchgeschaltet (bei CD, CDC).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion „TA Scan“ im Menü „Informationen“ aktivieren.</li> </ul>
<b>CD-Spieler / MP3 / CD-Wechsler</b>	
Verzerrter Klang / Aussetzer bei CD-Wiedergabe.	Player kann CD nicht lesen. CD ist beschädigt oder verschmutzt.
CD-Spieler funktioniert nicht.	Bei kalter Witterung kann Kondensation auf dem Laser auftreten. <ul style="list-style-type: none"> <li>Etwa 5 Minuten warten, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.</li> </ul>
Kein Ton bei CD-Wiedergabe.	Manche CDs enthalten Multimedia-Daten, die vom Gerät nicht erkannt werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nächsten Titel auswählen, bis Musik zu hören ist.</li> </ul>

<b>Symptome</b>	<b>Mögliche Ursache / Abhilfe</b>
Probleme mit neuen, kopiergeschützten Audio-CDs.	Einige Kopierschutzverfahren widersprechen den anerkannten Normen für CD-Audio. Kein Gerätefehler.
<b>Navigation</b>	
Display zeigt „Bitte Karten-CD einlegen“.	Für einige Funktionen im Navigationsmodus wird die Karten-CD benötigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie die C-IQ Karten-CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Laufwerk des Radios ein.</li> </ul>
Anzahl der Satelliten im Infomenü „GPS / Kompass“ ist 0.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die GPS-Antenne nicht durch Gegenstände abgedeckt ist.</li> <li>• Fahren Sie ins Freie, wenn Sie sich in einer Garage, in einem Parkhaus oder in einem Tunnel befinden.</li> </ul>
Zielführungshinweise sind nicht oder nur leise zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Info-Taste drücken und Nav-Lautstärke nach Belieben einstellen.</li> </ul>
Die Zielführung ist unpräzise.	<p>Eine Ungenauigkeit von ca. 30 m liegt in den Toleranzgrenzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tritt wiederholt größere Ungenauigkeit auf, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.</li> </ul> <p>Der angezeigte Abstand zum Abbiegepunkt wird zum Kreuzungsmittelpunkt berechnet (insbesondere bei ausgedehnten Kreuzungen oder Autobahnausfahrten).</p>
Angezeigte Position stimmt nicht mit der tatsächlichen Fahrzeugposition überein.	<p>GPS-Empfang zu lange gestört (z.B. durch schlechte Empfangsbedingungen). Bei ausreichendem GPS-Empfang wird die Position automatisch korrigiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warten Sie gegebenenfalls einige Minuten.</li> </ul>
Fahrhinweis entspricht nicht der tatsächlichen Verkehrssituation.	<p>Möglicherweise ist die vom Navigationssystem bestimmte Position zu diesem Zeitpunkt unkorrekt.</p> <p>Verkehrsführung wurde eventuell geändert und entspricht nicht der Information auf der Karten-CD.</p>
Uhrzeit im Infomenü „GPS / Kompass“ ist falsch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die korrekte Zeitzone im Menü „INITIALISIERUNG – UHREINSTELLUNGEN“ ein.</li> </ul>
Voraussichtliche Ankunftszeit im Zielführungsschirm ist falsch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die korrekte Zeitzone im Menü „INITIALISIERUNG – UHREINSTELLUNGEN“ (wenn GPS-Uhr eingestellt ist).</li> </ul>
<b>C-IQ</b>	
Es werden keine Verkehrsinfos bei der Zielführung angezeigt, obwohl der eingestellte Radiosender TMC-Daten überträgt.	<p>Sie haben keine C-IQ Traffic Info freigeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an den C-IQ Service, um Traffic Info Inhalte freischalten zu lassen.</li> </ul>
Kurz hinter der Landesgrenze keine Zielführungshinweise mehr. Nur noch Richtungspfeil im Zielführungsschirm.	<p>Sie sind in ein Land gefahren, für das Sie keine freigeschalteten Inhalte haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den C-IQ Service und lassen Sie sich Kartendaten für das gewünschte Land freischalten.</li> </ul>
Display zeigt „Bitte korrekte CD einlegen“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, ob Sie eine Karten-CD mit C-IQ Inhalten eingelegt haben. Karten CDs ohne C-IQ werden vom System nicht akzeptiert.</li> </ul>

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den Service oder Ihren Händler.


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



# Tipps für die komfortable Bedienung

### ■ Grenzüberschreitende Zielführung

Aufgrund des hohen Datenvolumens sind die europäischen Navigationsdaten auf mehreren CD-ROMs (Karten-CDs) verfügbar. Um eine grenzüberschreitende Zielführung dennoch zu ermöglichen, sind die wichtigsten europäischen Städte und Straßen (Major Roads Europe) derzeit zusätzlich auf den Karten-CDs gespeichert. Um eine grenzüberschreitende Navigation zu ermöglichen, müssen die C-IQ Inhalte der entsprechenden Ziel- und Transitländer freigeschaltet sein. Alternativ kann eine Routenplanung auch ohne eine Freischaltung aktiviert werden, wenn diese durch das Verbindungsstraßennetz (Major Roads Europe) abgedeckt ist. In diesem Fall erfolgt nach dem Grenzübertritt in ein nicht freigeschaltetes Land keine optische und akustische Zielführung.

 Für eine durchgängige grenzüberschreitende Zielführung ist es zwingend erforderlich, dass die relevanten C-IQ Inhalte freigeschaltet sind.


Folgende alternative Eingabemöglichkeiten stehen zur Auswahl, um eine Routenplanung zu aktivieren, die die Kartendaten von zwei oder mehreren Karten-CDs erfordert:

#### Alternative 1:

Legen Sie bitte die Karten-CD des Ziellandes ein. Starten Sie nun die Routenplanung und folgen Sie dem angezeigten Richtungspfeil bis zur nächsten digitalisierten Straße. Sobald Sie das Verbindungsstraßennetz erreicht haben erlischt der angezeigte Richtungspfeil und die optische und akustische Zielführung beginnt.


#### Alternative 2:


Legen Sie die Karten-CD ihres Standortes ein. Starten Sie nun die Routenplanung. Aufgrund des Datenvolumens können Sie nur ein Ziel eingeben, das durch das Verbindungsstraßennetz abgedeckt ist. In Zielnähe legen Sie bitte die Karten-CD ihres Ziellandes ein. Geben Sie nun ihr Ziel detailliert ein und starten Sie die Routenplanung erneut.

 Bitte beachten Sie, dass für die Routenplanung ausschließlich das Verbindungsstraßennetz genutzt wird, wenn nicht die Navigations-CD-ROM des aktuellen Standorts eingelegt ist.

#### Alternative 3:

Planen Sie Ihre Reiseroute bis zu einem gewünschten Grenzübergang mit der Navigations-CD-ROM ihres aktuellen Standorts. Legen Sie nach dem Grenzübertritt die Karten-CD ihres nun aktuellen Standortes ein und starten Sie die Routenplanung zu ihrem Ziel bzw. zu einem weiteren Grenzübergang.







043653105374

Car Multimedia Systems.



VDO Dayton. The Car Brand.